レンタル仮設費内訳　目次　1／4

単価No	名　称			ページ
材-1	仮設直線部(材料)	50A	(仮設材料Ⅰ型)	1
材-2	仮設直線部(材料)	50A	(仮設材料Ⅱ型)	2
材-3	仮設直線部(材料)	100A	(仮設材料Ⅰ型)	3
材-4	仮設直線部(材料)	100A	(仮設材料Ⅱ型)	4
材-5	仮設直線部(材料)	150A	(仮設材料Ⅰ型)	5
材-6	仮設直線部(材料)	150A	(仮設材料Ⅱ型)	6
材-7	仮設直線部(材料)	200A	(仮設材料Ⅰ型)	7
材-8	仮設直線部(材料)	200A	(仮設材料Ⅱ型)	8
材-9	仮設バルブ部(材料)	100A	(仮設材料Ⅰ型)	9
材-10	仮設バルブ部(材料)	100A	(仮設材料Ⅱ型)	10
材-11	仮設バルブ部(材料)	150A	(仮設材料Ⅰ型)	11
材-12	仮設バルブ部(材料)	150A	(仮設材料Ⅱ型)	12
材-13	仮設バルブ部(材料)	200A	(仮設材料Ⅰ型)	13
材-14	仮設バルブ部(材料)	200A	(仮設材料Ⅱ型)	14
材-15	仮設バルブ部(材料)	50A	(仮設材料Ⅰ型)	15
材-16	仮設バルブ部(材料)	50A	(仮設材料Ⅱ型)	16
材-17	仮設消火栓部(材料)	100A	(仮設材料Ⅰ型)	17
材-18	仮設消火栓部(材料)	100A	(仮設材料Ⅱ型)	18
材-19	仮設消火栓部(材料)	150A	(仮設材料Ⅰ型)	19
材-20	仮設消火栓部(材料)	150A	(仮設材料Ⅱ型)	20
材-21	仮設消火栓部(材料)	200A	(仮設材料Ⅰ型)	21
材-22	仮設消火栓部(材料)	200A	(仮設材料Ⅱ型)	22
材-23	仮設連絡部(材料)	既設管φ75×仮設管50A	(仮設材料Ⅰ型)	23
材-24	仮設連絡部(材料)	既設管φ75×仮設管50A	(仮設材料Ⅱ型)	24

単価No	名　称			ページ
材-25	仮設連絡部(材料)	既設管φ75×仮設管100A	(仮設材料Ⅰ型)	25
材-26	仮設連絡部(材料)	既設管φ75×仮設管100A	(仮設材料Ⅱ型)	26
材-27	仮設連絡部(材料)	既設管φ100×仮設管50A	(仮設材料Ⅰ型)	27
材-28	仮設連絡部(材料)	既設管φ100×仮設管50A	(仮設材料Ⅱ型)	28
材-29	仮設連絡部(材料)	既設管φ100×仮設管100A	(仮設材料Ⅰ型)	29
材-30	仮設連絡部(材料)	既設管φ100×仮設管100A	(仮設材料Ⅱ型)	30
材-31	仮設連絡部(材料)	既設管φ150×仮設管100A	(仮設材料Ⅰ型)	31
材-32	仮設連絡部(材料)	既設管φ150×仮設管100A	(仮設材料Ⅱ型)	32
材-33	仮設連絡部(材料)	既設管φ150×仮設管150A	(仮設材料Ⅰ型)	33
材-34	仮設連絡部(材料)	既設管φ150×仮設管150A	(仮設材料Ⅱ型)	34
材-35	仮設連絡部(材料)	既設管φ200×仮設管100A	(仮設材料Ⅰ型)	35
材-36	仮設連絡部(材料)	既設管φ200×仮設管100A	(仮設材料Ⅱ型)	36
材-37	仮設連絡部(材料)	既設管φ200×仮設管150A	(仮設材料Ⅰ型)	37
材-38	仮設連絡部(材料)	既設管φ200×仮設管150A	(仮設材料Ⅱ型)	38
材-39	仮設連絡部(材料)	既設管φ200×仮設管200A	(仮設材料Ⅰ型)	39
材-40	仮設連絡部(材料)	既設管φ200×仮設管200A	(仮設材料Ⅱ型)	40
材-41	仮設連絡部(材料)	既設管φ50×仮設管50A	(仮設材料Ⅰ型)	41
材-42	仮設連絡部(材料)	既設管φ50×仮設管50A	(仮設材料Ⅱ型)	42
材-43	仮設給水取出接続部(材料)	給水φ20	(仮設材料Ⅰ型)	43
材-44	仮設給水取出接続部(材料)	給水φ20	((仮設材料Ⅱ型)	44
材-45	仮設給水取出接続部(材料)	給水φ25	(仮設材料Ⅰ型)	45
材-46	仮設給水取出接続部(材料)	給水φ25	((仮設材料Ⅱ型)	46
材-47	仮設給水取出接続部(材料)	給水φ50	(仮設材料Ⅰ型)	47
材-48	仮設給水取出接続部(材料)	給水φ50	(仮設材料Ⅱ型)	48

レンタル仮設費内訳　目次　2／4

単価No	名　称			ページ
労-1	仮設直線部(管工)布設工	50A	(仮設材料Ⅰ型)	49
労-2	仮設直線部(管工)布設工	50A	(仮設材料Ⅱ型)	50
労-3	仮設直線部(管工)布設工	100A	(仮設材料Ⅰ型)	51
労-4	仮設直線部(管工)布設工	100A	(仮設材料Ⅱ型)	52
労-5	仮設直線部(管工)布設工	150A	(仮設材料Ⅰ型)	53
労-6	仮設直線部(管工)布設工	150A	(仮設材料Ⅱ型)	54
労-7	仮設直線部(管工)布設工	200A	(仮設材料Ⅰ型)	55
労-8	仮設直線部(管工)布設工	200A	(仮設材料Ⅱ型)	56
労-9	仮設バルブ部(管工)布設工	100A	(仮設材料Ⅰ型)	57
労-10	仮設バルブ部(管工)布設工	100A	(仮設材料Ⅱ型)	58
労-11	仮設バルブ部(管工)布設工	150A	(仮設材料Ⅰ型)	59
労-12	仮設バルブ部(管工)布設工	150A	(仮設材料Ⅱ型)	60
労-13	仮設バルブ部(管工)布設工	200A	(仮設材料Ⅰ型)	61
労-14	仮設バルブ部(管工)布設工	200A	(仮設材料Ⅱ型)	62
労-15	仮設バルブ部(管工)布設工	50A	(仮設材料Ⅰ型)	63
労-16	仮設バルブ部(管工)布設工	50A	(仮設材料Ⅱ型)	64
労-17	仮設消火栓部(管工)布設工	100A	(仮設材料Ⅰ型)	65
労-18	仮設消火栓部(管工)布設工	100A	(仮設材料Ⅱ型)	66
労-19	仮設消火栓部(管工)布設工	150A	(仮設材料Ⅰ型)	67
労-20	仮設消火栓部(管工)布設工	150A	(仮設材料Ⅱ型)	68
労-21	仮設消火栓部(管工)布設工	200A	(仮設材料Ⅰ型)	69
労-22	仮設消火栓部(管工)布設工	200A	(仮設材料Ⅱ型)	70
労-23	仮設連絡部(管工)布設工	既設管φ75×仮設管50A	(仮設材料Ⅰ型)	71
労-24	仮設連絡部(管工)布設工	既設管φ75×仮設管50A	(仮設材料Ⅱ型)	72

単価No	名　称			ページ
労-25	仮設連絡部(管工)布設工	既設管φ75×仮設管100A	(仮設材料Ⅰ型)	73
労-26	仮設連絡部(管工)布設工	既設管φ75×仮設管100A	(仮設材料Ⅱ型)	74
労-27	仮設連絡部(管工)布設工	既設管φ100×仮設管50A	(仮設材料Ⅰ型)	75
労-28	仮設連絡部(管工)布設工	既設管φ100×仮設管50A	(仮設材料Ⅱ型)	76
労-29	仮設連絡部(管工)布設工	既設管φ100×仮設管100A	(仮設材料Ⅰ型)	77
労-30	仮設連絡部(管工)布設工	既設管φ100×仮設管100A	(仮設材料Ⅱ型)	78
労-31	仮設連絡部(管工)布設工	既設管φ150×仮設管100A	(仮設材料Ⅰ型)	79
労-32	仮設連絡部(管工)布設工	既設管φ150×仮設管100A	(仮設材料Ⅱ型)	80
労-33	仮設連絡部(管工)布設工	既設管φ150×仮設管150A	(仮設材料Ⅰ型)	81
労-34	仮設連絡部(管工)布設工	既設管φ150×仮設管150A	(仮設材料Ⅱ型)	82
労-35	仮設連絡部(管工)布設工	既設管φ200×仮設管100A	(仮設材料Ⅰ型)	83
労-36	仮設連絡部(管工)布設工	既設管φ200×仮設管100A	(仮設材料Ⅱ型)	84
労-37	仮設連絡部(管工)布設工	既設管φ200×仮設管150A	(仮設材料Ⅰ型)	85
労-38	仮設連絡部(管工)布設工	既設管φ200×仮設管150A	(仮設材料Ⅱ型)	86
労-39	仮設連絡部(管工)布設工	既設管φ200×仮設管200A	(仮設材料Ⅰ型)	87
労-40	仮設連絡部(管工)布設工	既設管φ200×仮設管200A	(仮設材料Ⅱ型)	88
労-41	仮設連絡部(管工)布設工	既設管φ50×仮設管50A	(仮設材料Ⅰ型)	89
労-42	仮設連絡部(管工)布設工	既設管φ50×仮設管50A	(仮設材料Ⅱ型)	90
労-43	仮設給水取出接続部(管工)布設工	給水φ20	(仮設材料Ⅰ型)	91
労-44	仮設給水取出接続部(管工)布設工	給水φ20	(仮設材料Ⅱ型)	92
労-45	仮設給水取出接続部(管工)布設工	給水φ25	(仮設材料Ⅰ型)	93
労-46	仮設給水取出接続部(管工)布設工	給水φ25	(仮設材料Ⅱ型)	94
労-47	仮設給水取出接続部(管工)布設工	給水φ50	(仮設材料Ⅰ型)	95
労-48	仮設給水取出接続部(管工)布設工	給水φ50	(仮設材料Ⅱ型)	96

レンタル仮設費内訳　目次　3／4

単価No	名　称			ページ
労-49	仮設直線部(管工)撤去工	50A	(仮設材料Ⅰ型)	97
労-50	仮設直線部(管工)撤去工	50A	(仮設材料Ⅱ型)	98
労-51	仮設直線部(管工)撤去工	100A	(仮設材料Ⅰ型)	99
労-52	仮設直線部(管工)撤去工	100A	(仮設材料Ⅱ型)	100
労-53	仮設直線部(管工)撤去工	150A	(仮設材料Ⅰ型)	101
労-54	仮設直線部(管工)撤去工	150A	(仮設材料Ⅱ型)	102
労-55	仮設直線部(管工)撤去工	200A	(仮設材料Ⅰ型)	103
労-56	仮設直線部(管工)撤去工	200A	(仮設材料Ⅱ型)	104
労-57	仮設バルブ部(管工)撤去工	100A	(仮設材料Ⅰ型)	105
労-58	仮設バルブ部(管工)撤去工	100A	(仮設材料Ⅱ型)	106
労-59	仮設バルブ部(管工)撤去工	150A	(仮設材料Ⅰ型)	107
労-60	仮設バルブ部(管工)撤去工	150A	(仮設材料Ⅱ型)	108
労-61	仮設バルブ部(管工)撤去工	200A	(仮設材料Ⅰ型)	109
労-62	仮設バルブ部(管工)撤去工	200A	(仮設材料Ⅱ型)	110
労-63	仮設バルブ部(管工)撤去工	50A	(仮設材料Ⅰ型)	111
労-64	仮設バルブ部(管工)撤去工	50A	(仮設材料Ⅱ型)	112
労-65	仮設消火栓部(管工)撤去工	100A	(仮設材料Ⅰ型)	113
労-66	仮設消火栓部(管工)撤去工	100A	(仮設材料Ⅱ型)	114
労-67	仮設消火栓部(管工)撤去工	150A	(仮設材料Ⅰ型)	115
労-68	仮設消火栓部(管工)撤去工	150A	(仮設材料Ⅱ型)	116
労-69	仮設消火栓部(管工)撤去工	200A	(仮設材料Ⅰ型)	117
労-70	仮設消火栓部(管工)撤去工	200A	(仮設材料Ⅱ型)	118
労-71	仮設連絡部(管工)撤去工	既設管φ75×仮設管50A	(仮設材料Ⅰ型)	119
労-72	仮設連絡部(管工)撤去工	既設管φ75×仮設管50A	(仮設材料Ⅱ型)	120

単価No	名　称			ページ
労-73	仮設連絡部(管工)撤去工	既設管φ75×仮設管100A	(仮設材料Ⅰ型)	121
労-74	仮設連絡部(管工)撤去工	既設管φ75×仮設管100A	(仮設材料Ⅱ型)	122
労-75	仮設連絡部(管工)撤去工	既設管φ100×仮設管50A	(仮設材料Ⅰ型)	123
労-76	仮設連絡部(管工)撤去工	既設管φ100×仮設管50A	(仮設材料Ⅱ型)	124
労-77	仮設連絡部(管工)撤去工	既設管φ100×仮設管100A	(仮設材料Ⅰ型)	125
労-78	仮設連絡部(管工)撤去工	既設管φ100×仮設管100A	(仮設材料Ⅱ型)	126
労-79	仮設連絡部(管工)撤去工	既設管φ150×仮設管100A	(仮設材料Ⅰ型)	127
労-80	仮設連絡部(管工)撤去工	既設管φ150×仮設管100A	(仮設材料Ⅱ型)	128
労-81	仮設連絡部(管工)撤去工	既設管φ150×仮設管150A	(仮設材料Ⅰ型)	129
労-82	仮設連絡部(管工)撤去工	既設管φ150×仮設管150A	(仮設材料Ⅱ型)	130
労-83	仮設連絡部(管工)撤去工	既設管φ200×仮設管100A	(仮設材料Ⅰ型)	131
労-84	仮設連絡部(管工)撤去工	既設管φ200×仮設管100A	(仮設材料Ⅱ型)	132
労-85	仮設連絡部(管工)撤去工	既設管φ200×仮設管150A	(仮設材料Ⅰ型)	133
労-86	仮設連絡部(管工)撤去工	既設管φ200×仮設管150A	(仮設材料Ⅱ型)	134
労-87	仮設連絡部(管工)撤去工	既設管φ200×仮設管200A	(仮設材料Ⅰ型)	135
労-88	仮設連絡部(管工)撤去工	既設管φ200×仮設管200A	(仮設材料Ⅱ型)	136
労-89	仮設連絡部(管工)撤去工	既設管φ50×仮設管50A	(仮設材料Ⅰ型)	137
労-90	仮設連絡部(管工)撤去工	既設管φ50×仮設管50A	(仮設材料Ⅱ型)	138
労-91	仮設給水取出接続部(管工)撤去工	給水φ20	(仮設材料Ⅰ型)	139
労-92	仮設給水取出接続部(管工)撤去工	給水φ20	(仮設材料Ⅱ型)	140
労-93	仮設給水取出接続部(管工)撤去工	給水φ25	(仮設材料Ⅰ型)	141
労-94	仮設給水取出接続部(管工)撤去工	給水φ25	(仮設材料Ⅱ型)	142
労-95	仮設給水取出接続部(管工)撤去工	給水φ50	(仮設材料Ⅰ型)	143
労-96	仮設給水取出接続部(管工)撤去工	給水φ50	(仮設材料Ⅱ型)	144

レンタル仮設費内訳明細　目次　4／4

単価No	名　称			ページ
内-1	仮設管据付工／1m当り	50A／80A／100A	（仮設材料Ⅰ型）	145
内-2	仮設管据付工／1m当り	150A／200A	（仮設材料Ⅰ型）	146
内-3	仮設管据付工／1m当り	50A／80A／100A	（仮設材料Ⅱ型）	147
内-4	仮設管据付工／1m当り	150A／200A	（仮設材料Ⅱ型）	148
内-5	仮設管継手工／1口当り	50A／80A／100A	（仮設材料Ⅰ型）	149
内-6	仮設管継手工／1口当り	150A／200A	（仮設材料Ⅰ型）	150
内-7	仮設管継手工／1口当り	50A／80A／100A	（仮設材料Ⅱ型）	151
内-8	仮設管継手工／1口当り	150A／200A／マルチジョイント	（仮設材料Ⅱ型）	152
内-9	仮設バルブ設置工／50A	（仮設材料Ⅰ型）（仮設材料Ⅱ型）		153
内-10	仮設消火栓設置工	（仮設材料Ⅰ型）（仮設材料Ⅱ型）		154
内-11	給水ホース設置工	（仮設材料Ⅰ型）（仮設材料Ⅱ型）		155
内-12	取出し継手設置工／1箇所当り	50A／100A／150A	（仮設材料Ⅰ型）	156
内-13	取出し継手設置工／1箇所当り	200A	（仮設材料Ⅰ型）	157
内-14	取出し短管設置工／1箇所当り	50A／100A／150A	（仮設材料Ⅱ型）	158
内-15	取出し短管設置工／1箇所当り	200A	（仮設材料Ⅱ型）	159
内-16	仮設管撤去工／1m当り	50A／80A／100A	（仮設材料Ⅰ型）	160
内-17	仮設管撤去工／1m当り	150A／200A	（仮設材料Ⅰ型）	161
内-18	仮設管撤去工／1m当り	50A／80A／100A	（仮設材料Ⅱ型）	162
内-19	仮設管撤去工／1m当り	150A／200A	（仮設材料Ⅱ型）	163
内-20	仮設管取外し工／1口当り	50A／80A／100A	（仮設材料Ⅰ型）	164
内-21	仮設管取外し工／1口当り	150A／200A	（仮設材料Ⅰ型）	165
内-22	仮設管取外し工／1口当り	50A／80A／100A	（仮設材料Ⅱ型）	166
内-23	仮設管取外し工／1口当り	150A／200A／マルチジョイント	（仮設材料Ⅱ型）	167
内-24	仮設管H型継手取外し工／1口当り	50A／80A／100A	（仮設材料Ⅱ型）	168
内-25	仮設管H型継手取外し工／1口当り	150A／200A	（仮設材料Ⅱ型）	169
内-26	仮設バルブ撤去工／50A	（仮設材料Ⅰ型）（仮設材料Ⅱ型）		170
内-27	仮設消火栓撤去工	（仮設材料Ⅰ型）（仮設材料Ⅱ型）		171
内-28	給水ホース撤去工	（仮設材料Ⅰ型）（仮設材料Ⅱ型）		172
内-29	取出し継手撤去工／1箇所当り	50A／100A／150A	（仮設材料Ⅰ型）	173
内-30	取出し継手撤去工／1箇所当り	200A	（仮設材料Ⅰ型）	174
内-31	取出し短管撤去工／1箇所当り	50A／100A／150A	（仮設材料Ⅱ型）	175
内-32	取出し短管撤去工／1箇所当り	200A	（仮設材料Ⅱ型）	176

単価No.材-1　参照図番なし　仮設直線部(材料)
50A （仮設材料Ｉ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設直線部(材料)　Ｉ型」						
					(レンタル換算値計)	
直管	50A　L=4000 仮設材料　Ｉ型	個	16		64.0	
直管	50A　L=2000 仮設材料　Ｉ型	個	4		8.0	
直管	50A　L=1000 仮設材料　Ｉ型	個	4		4.0	
直管	50A　L=500 仮設材料　Ｉ型	個	16		8.0	
フレキ管	50A　L=1000 仮設材料　Ｉ型	個	16		64.0	
ジョイント	50A 仮設材料　Ｉ型	個	56		0.0	
計					148.0	(100m当たりのレンタル材料)
仮設直線部(材料)1m当り	50A Ｉ型	Pt	1.48			換算値の単位はPtとする。
		※　1Pt当りの単価はレンタル期間による。				

単価No.材-2　参照図番なし　仮設直線部(材料)
50A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設直線部(材料) Ⅱ型」						
					(レンタル換算値計)	
直管	50A L=4000 仮設材料 Ⅱ型	個	16		64.0	
直管	50A L=2000 仮設材料 Ⅱ型	個	4		8.0	
直管	50A L=1000 仮設材料 Ⅱ型	個	4		4.0	
直管	50A L=500 仮設材料 Ⅱ型	個	16		16.0	
フレキ管	50A L=1000 仮設材料 Ⅱ型	個	16		64.0	
計					156.0	(100m当たりのレンタル材料)
仮設直線部(材料)1m当り	50A Ⅱ型	Pt	1.56			換算値の単位はPtとする。
		※ 1Pt当りの単価はレンタル期間による。				

単価No.材-3　参照図番なし　仮設直線部(材料)
100A （仮設材料Ｉ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
「仮設直線部(材料)　Ｉ型」						
					(レンタル換算値計)	
直管	100A　L=4000 仮設材料　Ｉ型	個	16		64.0	
直管	100A　L=2000 仮設材料　Ｉ型	個	4		8.0	
直管	100A　L=1000 仮設材料　Ｉ型	個	4		4.0	
直管	100A　L=500 仮設材料　Ｉ型	個	16		8.0	
フレキ管	100A　L=1000 仮設材料　Ｉ型	個	16		64.0	
ジョイント	100A 仮設材料　Ｉ型	個	56		0.0	
計					148.0	(100m当たりのレンタル材料)
仮設直線部(材料)1m当り	100A Ｉ型	Pt	1.48			換算値の単位はPtとする。
		※　1Pt当りの単価はレンタル期間による。				

単価No.材-4　参照図番なし　仮設直線部(材料)
100A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設直線部(材料) Ⅱ型」						
					(レンタル換算値計)	
直管	100A L=4000 仮設材料 Ⅱ型	個	16		64.0	
直管	100A L=2000 仮設材料 Ⅱ型	個	4		8.0	
直管	100A L=1000 仮設材料 Ⅱ型	個	4		4.0	
直管	100A L=500 仮設材料 Ⅱ型	個	16		16.0	
フレキ管	100A L=1000 仮設材料 Ⅱ型	個	16		64.0	
計					156.0	(100m当たりのレンタル材料)
仮設直線部(材料)1m当り	100A Ⅱ型	Pt	1.56			換算値の単位はPtとする。
		※ 1Pt当りの単価はレンタル期間による。				

単価No.材-5　参照図番なし　仮設直線部(材料)
150A （仮設材料Ｉ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設直線部(材料)　Ｉ型」						
					(レンタル換算値計)	
直管	150A　L=4000 仮設材料　Ｉ型	個	16		64.0	
直管	150A　L=2000 仮設材料　Ｉ型	個	4		8.0	
直管	150A　L=1000 仮設材料　Ｉ型	個	4		4.0	
直管	150A　L=500 仮設材料　Ｉ型	個	16		8.0	
フレキ管	150A　L=1500 仮設材料　Ｉ型	個	16		96.0	
ジョイント	150A 仮設材料　Ｉ型	個	56		0.0	
計					180.0	(108m当たりのレンタル材料)
仮設直線部(材料)1m当り	150A Ｉ型	Pt	1.67			換算値の単位はPtとする。
	※　1Pt当りの単価はレンタル期間による。					

単価No.材-6　参照図番なし　仮設直線部(材料)
150A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設直線部(材料) Ⅱ型」						
					(レンタル換算値計)	
直管	150A L=4000 仮設材料 Ⅱ型	個	16		64.0	
直管	150A L=2000 仮設材料 Ⅱ型	個	4		8.0	
直管	150A L=1000 仮設材料 Ⅱ型	個	4		4.0	
直管	150A L=500 仮設材料 Ⅱ型	個	16		16.0	
フレキ管	150A L=1600 仮設材料 Ⅱ型	個	16		96.0	
計					188.0	(109.6m当たりのレンタル材料)
仮設直線部(材料)1m当り	150A Ⅱ型	Pt	1.72			換算値の単位はPtとする。
		※ 1Pt当りの単価はレンタル期間による。				

単価No.材-7　参照図番なし　仮設直線部(材料)
200A （仮設材料Ｉ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
「仮設直線部(材料)　Ｉ型」						
					(レンタル換算値計)	
直管	200A　L=4000 仮設材料　Ｉ型	個	16		64.0	
直管	200A　L=2000 仮設材料　Ｉ型	個	4		8.0	
直管	200A　L=1000 仮設材料　Ｉ型	個	4		4.0	
直管	200A　L=500 仮設材料　Ｉ型	個	16		8.0	
フレキ管	200A　L=1500 仮設材料　Ｉ型	個	16		96.0	
ジョイント	200A 仮設材料　Ｉ型	個	56		0.0	
計					180.0	(108m当たりのレンタル材料)
仮設直線部(材料)1m当り	200A Ｉ型	Pt	1.67			換算値の単位はPtとする。
		※　1Pt当りの単価はレンタル期間による。				

単価No.材-8　参照図番なし　仮設直線部(材料)
200A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設直線部(材料) Ⅱ型」						
					(レンタル換算値計)	
直管	200A L=4000 仮設材料 Ⅱ型	個	16		64.0	
直管	200A L=2000 仮設材料 Ⅱ型	個	4		8.0	
直管	200A L=1000 仮設材料 Ⅱ型	個	4		4.0	
直管	200A L=500 仮設材料 Ⅱ型	個	16		16.0	
フレキ管	200A L=1600 仮設材料 Ⅱ型	個	16		96.0	
計					188.0	(109.6m当たりのレンタル材料)
仮設直線部(材料)1m当り	200A Ⅱ型	Pt	1.72			換算値の単位はPtとする。
		※ 1Pt当りの単価はレンタル期間による。				

単価No.材-9　参照図番1－2　仮設バルブ部(材料)
100A （仮設材料Ｉ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設バルブ部(材料)　Ｉ型」						
仮設材賃料	100A 仮設材料　Ｉ型	Pt	11.0			換算値の単位をPtとする。
仮設ソフトシール仕切弁	φ100 （接合部品含む） 1現場当たり	個	1			損料30%
仮設仕切弁覆	新マル　ソフトシール弁用	組	1			損料30%
仮設仕切弁ブロック	新100㎜	個	1			損料30%
仮設VP直管	φ150	m	1			損料100%
計　（1箇所当り）						
（仮設材内訳）					（レンタル換算値計）	
接続短管(フランジ)	100A 仮設材料　Ｉ型	個	2		4.0	
曲　管	45°　×100A 仮設材料　Ｉ型	個	4		6.0	
直　管	100A　L=300 仮設材料　Ｉ型	個	2		1.0	
ジョイント	100A 仮設材料　Ｉ型	個	7		0.0	

単価No.材-10　参照図番1－3　　仮設バルブ部(材料)
100A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設バルブ部(材料) Ⅱ型」						
仮設材賃料	100A 仮設材料 Ⅱ型	Pt	14.0			換算値の単位をPtとする。
仮設ソフトシール仕切弁	φ100 （接合部品含む） 1現場当たり	個	1			損料30%
仮設仕切弁覆	新マル ソフトシール弁用	組	1			損料30%
仮設仕切弁ブロック	新100㎜	個	1			損料30%
仮設VP直管	φ150	m	1			損料100%
計 （1箇所当り）						
（仮設材内訳）					(レンタル換算値計)	
曲 管	45° ×100A 仮設材料 Ⅱ型	個	4		8.0	
直 管	100A L=300 仮設材料 Ⅱ型	個	2		2.0	
接続短管(フランジ)	100A 仮設材料 Ⅱ型	個	2		4.0	

単価No.材-11　参照図番1－2　　仮設バルブ部(材料)
150A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設バルブ部(材料)　Ⅰ型」						
仮設材賃料	150A 仮設材料　Ⅰ型	Pt	11.0			換算値の単位をPtとする。
仮設ソフトシール仕切弁	φ150 （接合部品含む） 1現場当たり	個	1			損料30%
仮設仕切弁覆	新マル　ソフトシール弁用	組	1			損料30%
仮設仕切弁ブロック	新100㎜	個	1			損料30%
仮設VP直管	φ150	m	1			損料100%
計　（1箇所当り）						
（仮設材内訳）					（レンタル換算値計）	
接続短管(フランジ)	150A 仮設材料　Ⅰ型	個	2		4.0	
曲　管	45°　×150A 仮設材料　Ⅰ型	個	4		6.0	
直　管	150A　L=300 仮設材料　Ⅰ型	個	2		1.0	
ジョイント	150A 仮設材料　Ⅰ型	個	7		0.0	

単価No.材-12　参照図番1－3　　仮設バルブ部(材料)
150A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設バルブ部(材料) Ⅱ型」						
仮設材賃料	150A 仮設材料 Ⅱ型	Pt	14.0			換算値の単位をPtとする。
仮設ソフトシール仕切弁	φ150 （接合部品含む） 1現場当たり	個	1			損料30%
仮設仕切弁覆	新マル ソフトシール弁用	組	1			損料30%
仮設仕切弁ブロック	新100㎜	個	1			損料30%
仮設VP直管	φ150	m	1			損料100%
計 （1箇所当り）						
（仮設材内訳）					(レンタル換算値計)	
曲 管	45° ×150A 仮設材料 Ⅱ型	個	4		8.0	
直 管	150A L=300 仮設材料 Ⅱ型	個	2		2.0	
接続短管(フランジ)	100A 仮設材料 Ⅱ型	個	2		4.0	

単価No.材-13　参照図番1－2　　仮設バルブ部(材料)
200A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設バルブ部(材料)　Ⅰ型」						
仮設材賃料	200A 仮設材料　Ⅰ型	Pt	11.0			換算値の単位をPtとする。
仮設ソフトシール仕切弁	φ200 （接合部品含む） 1現場当たり	個	1			損料30%
仮設仕切弁覆	新マル　ソフトシール弁用	組	1			損料30%
仮設仕切弁ブロック	新100㎜	個	1			損料30%
仮設VP直管	φ150	m	1			損料100%
計　（1箇所当り）						
（仮設材内訳）					（レンタル換算値計）	
接続短管(フランジ)	200A 仮設材料　Ⅰ型	個	2		4.0	
曲　管	45°　×200A 仮設材料　Ⅰ型	個	4		6.0	
直　管	200A　L=300 仮設材料　Ⅰ型	個	2		1.0	
ジョイント	200A 仮設材料　Ⅰ型	個	7		0.0	

単価No.材-14　参照図番1－3　　仮設バルブ部(材料)
200A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設バルブ部(材料) Ⅱ型」						
仮設材賃料	200A 仮設材料 Ⅱ型	Pt	14.0			換算値の単位をPtとする。
仮設ソフトシール仕切弁	φ200 （接合部品含む） 1現場当たり	個	1			損料30%
仮設仕切弁覆	新マル ソフトシール弁用	組	1			損料30%
仮設仕切弁ブロック	新100㎜	個	1			損料30%
仮設VP直管	φ150	m	1			損料100%
計 （1箇所当り）						
（仮設材内訳）					(レンタル換算値計)	
曲 管	45° ×200A 仮設材料 Ⅱ型	個	4		8.0	
直 管	200A L=300 仮設材料 Ⅱ型	個	2		2.0	
接続短管(フランジ)	200A 仮設材料 Ⅱ型	個	2		4.0	

単価No.材-15　参照図番1－4　　仮設バルブ部(材料)
50A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設バルブ部(材料)　Ⅰ型」						
仮設材賃料	50A 仮設材料　Ⅰ型	Pt	3.0			換算値の単位をPtとする。
仮設仕切弁覆	新マル　ソフトシール弁用	組	1			損料30%
仮設仕切弁ブロック	新100㎜	個	1			損料30%
仮設VP直管	φ150	m	1			損料100%
計　（1箇所当り）						
（仮設材内訳）					(レンタル換算値計)	
ボールバルブ	50A 仮設材料　Ⅰ型	個	1		3.0	
ジョイント	50A 仮設材料　Ⅰ型	個	1		0.0	

単価No.材-16　参照図番1－5　　仮設バルブ部(材料)
50A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設バルブ部(材料) Ⅱ型」						
仮設材賃料	50A 仮設材料 Ⅱ型	Pt	5.0			換算値の単位をPtとする。
仮設仕切弁覆	新マル ソフトシール弁用	組	1			損料30%
仮設仕切弁ブロック	新100㎜	個	1			損料30%
仮設VP直管	φ150	m	1			損料100%
計 （1箇所当り）						
（仮設材内訳）					(レンタル換算値計)	
ボールバルブ	50A 仮設材料 Ⅱ型	個	1		4.0	
撤去用直管	50A 仮設材料 Ⅱ型	個	1		1.0	

単価No.材-17　参照図番1－6　　仮設消火栓部(材料)
100A （仮設材料Ｉ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設消火栓部(材料)　Ｉ型」						
仮設材賃料	100A 仮設材料　Ｉ型	Pt	9.5			換算値の単位をPtとする。
仮設材賃料	80A 仮設材料　Ｉ型	Pt	3.0			換算値の単位をPtとする。
仮設消火栓覆	新型　角型	組	1			損料30%
仮設消火栓筐	新200㎜	個	1			損料30%
計　（1箇所当り）						
（仮設材内訳）					(レンタル換算値計)	
フレキ管	100A　L=1000 仮設材料　Ｉ型	個	2		8.0	
チーズ	100A ×80A 仮設材料　Ｉ型	個	1		1.5	
消火栓	80A 仮設材料　Ｉ型	個	1		3.0	
ジョイント	100A 仮設材料　Ｉ型	個	3		0.0	
ジョイント	80A 仮設材料　Ｉ型	個	1		0.0	

単価No.材-18　参照図番1－7　　仮設消火栓部(材料)
100A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設消火栓部(材料) Ⅱ型」						
仮設材賃料	100A 仮設材料 Ⅱ型	Pt	10.0			換算値の単位をPtとする。
仮設材賃料	80A 仮設材料 Ⅱ型	Pt	4.0			換算値の単位をPtとする。
仮設消火栓覆	新型 角型	組	1			損料30%
仮設消火栓筐	新200㎜	個	1			損料30%
計 （1箇所当り）						
（仮設材内訳）					(レンタル換算値計)	
フレキ管	100A L=1000 仮設材料 Ⅱ型	個	2		8.0	
チーズ	100A ×80A 仮設材料 Ⅱ型	個	1		2.0	
消火栓	80A 仮設材料 Ⅱ型	個	1		4.0	

単価No.材-19　参照図番1－6　　仮設消火栓部(材料)
150A （仮設材料Ｉ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設消火栓部(材料)　Ｉ型」						
仮設材賃料	150A 仮設材料　Ｉ型	Pt	13.5			換算値の単位をPtとする。
仮設材賃料	80A 仮設材料　Ｉ型	Pt	3.0			換算値の単位をPtとする。
仮設消火栓覆	新型　角型	組	1			損料30%
仮設消火栓筐	新200㎜	個	1			損料30%
計　（1箇所当り）						
（仮設材内訳）					(レンタル換算値計)	
フレキ管	150A　L=1500 仮設材料　Ｉ型	個	2		12.0	
チーズ	150A ×80A 仮設材料　Ｉ型	個	1		1.5	
消火栓	80A 仮設材料　Ｉ型	個	1		3.0	
ジョイント	150A 仮設材料　Ｉ型	個	3		0.0	
ジョイント	80A 仮設材料　Ｉ型	個	1		0.0	

単価No.材-20　参照図番1－7　　仮設消火栓部(材料)
150A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設消火栓部(材料) Ⅱ型」						
仮設材賃料	150A 仮設材料 Ⅱ型	Pt	14.0			換算値の単位をPtとする。
仮設材賃料	80A 仮設材料 Ⅱ型	Pt	4.0			換算値の単位をPtとする。
仮設消火栓覆	新型 角型	組	1			損料30%
仮設消火栓筐	新200㎜	個	1			損料30%
計 （1箇所当り）						
（仮設材内訳）					(レンタル換算値計)	
フレキ管	150A L=1600 仮設材料 Ⅱ型	個	2		12.0	
チーズ	150A ×80A 仮設材料 Ⅱ型	個	1		2.0	
消火栓	80A 仮設材料 Ⅱ型	個	1		4.0	

単価No.材-21　参照図番1－6　　仮設消火栓部(材料)
200A （仮設材料Ｉ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設消火栓部(材料)　Ｉ型」						
仮設材賃料	200A 仮設材料　Ｉ型	Pt	13.5			換算値の単位をPtとする。
仮設材賃料	80A 仮設材料　Ｉ型	Pt	3.0			換算値の単位をPtとする。
仮設消火栓覆	新型　角型	組	1			損料30%
仮設消火栓筐	新200㎜	個	1			損料30%
計　（1箇所当り）						
（仮設材内訳）					(レンタル換算値計)	
フレキ管	200A　L=1500 仮設材料　Ｉ型	個	2		12.0	
チーズ	200A ×80A 仮設材料　Ｉ型	個	1		1.5	
消火栓	80A 仮設材料　Ｉ型	個	1		3.0	
ジョイント	200A 仮設材料　Ｉ型	個	3		0.0	
ジョイント	80A 仮設材料　Ｉ型	個	1		0.0	

単価No.材-22　参照図番1－7　　仮設消火栓部(材料)
200A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設消火栓部(材料) Ⅱ型」						
仮設材賃料	200A 仮設材料 Ⅱ型	Pt	14.0			換算値の単位をPtとする。
仮設材賃料	80A 仮設材料 Ⅱ型	Pt	4.0			換算値の単位をPtとする。
仮設消火栓覆	新型 角型	組	1			損料30%
仮設消火栓筐	新200㎜	個	1			損料30%
計 （1箇所当り）						
（仮設材内訳）					(レンタル換算値計)	
フレキ管	200A L=1600 仮設材料 Ⅱ型	個	2		12.0	
チーズ	200A ×80A 仮設材料 Ⅱ型	個	1		2.0	
消火栓	80A 仮設材料 Ⅱ型	個	1		4.0	

単価No.材-23　参照図番1－8　　仮設連絡部(材料)
既設管φ75×仮設管50A　(仮設材料Ⅰ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(材料)　Ⅰ型」						
仮設材賃料	80A 仮設材料　Ⅰ型	Pt	6.5			換算値の単位はPtとする。
仮設材賃料	50A 仮設材料　Ⅰ型	Pt	9.5			換算値の単位はPtとする。
仮設K型継輪(接合部品含む)	φ75 Ⅰ型　1現場当たり	個	2			損料30%
仮設ソフトシール仕切弁	φ75　(接合部品含む) Ⅰ型　1現場当たり	個	1			損料30%
仮設仕切弁覆	新マル　ソフトシール弁用	組	1			損料30%
仮設仕切弁ブロック	新100㎜	個	1			損料30%
仮設VP直管	φ150	m	1			損料100%
計　(1箇所当り)						
(仮設材内訳)					(レンタル換算値)	
チーズ	80A ×50A 仮設材料　Ⅰ型	個	1		1.5	
接続短管(プレーンエンド)	80A 仮設材料　Ⅰ型	個	2		1.0	
接続短管(フランジ)	80A 仮設材料　Ⅰ型	個	2		4.0	
フレキ管	50A　L=1000 仮設材料　Ⅰ型	個	2		8.0	
曲　管	90°　×50A 仮設材料　Ⅰ型	個	1		1.5	
ジョイント	80A 仮設材料　Ⅰ型	個	3		0.0	
ジョイント	50A 仮設材料　Ⅰ型	個	4		0.0	

単価No.材-24　参照図番1－9　　仮設連絡部(材料)
既設管φ75×仮設管50A　(仮設材料Ⅱ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(材料)　Ⅱ型」						
仮設材賃料	80A 仮設材料　Ⅱ型	Pt	12.0			換算値の単位はPtとする。
仮設材賃料	50A 仮設材料　Ⅱ型	Pt	11.0			換算値の単位はPtとする。
仮設K型継輪(接合部品含む)	φ75 Ⅱ型　1現場当たり	個	2			損料30%
仮設ソフトシール仕切弁	φ75　(接続部品含む) Ⅱ型　1現場当たり	個	1			損料30%
仮設仕切弁覆	新マル　ソフトシール弁用	組	1			損料30%
仮設仕切弁ブロック	新100㎜	個	1			損料30%
仮設VP直管	φ150	m	1			損料100%
計　(1箇所当り)						
(仮設材内訳)					(レンタル換算値)	
チーズ	80A ×50A 仮設材料　Ⅱ型	個	1		2.0	
接続短管(受×受)	80A 仮設材料　Ⅱ型	個	1		2.0	
接続短管(プレーンエンド)	80A 仮設材料　Ⅱ型	個	2		4.0	
接続短管(フランジ)	80A 仮設材料　Ⅱ型	個	2		4.0	
フレキ管	50A　L=1000 仮設材料　Ⅱ型	個	2		8.0	
曲　管	90°　×50A 仮設材料　Ⅱ型	個	1		2.0	
撤去用直管	50A 仮設材料　Ⅱ型	個	1		1.0	

単価No.材-25　参照図番1－8　　仮設連絡部(材料)
既設管φ75×仮設管100A　(仮設材料Ⅰ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(材料)　Ⅰ型」						
仮設材賃料	100A 仮設材料　Ⅰ型	Pt	11.0			換算値の単位はPtとする。
仮設材賃料	80A 仮設材料　Ⅰ型	Pt	6.5			換算値の単位はPtとする。
仮設K型継輪(接合部品含む)	φ75 Ⅰ型　1現場当たり	個	2			損料30%
仮設ソフトシール仕切弁	φ75　(接合部品含む) Ⅰ型　1現場当たり	個	1			損料30%
仮設仕切弁覆	新マル　ソフトシール弁用	組	1			損料30%
仮設仕切弁ブロック	新100㎜	個	1			損料30%
仮設VP直管	φ150	m	1			損料100%
計　(1箇所当り)						
(仮設材内訳)					(レンタル換算値)	
チーズ	80A ×80A 仮設材料　Ⅰ型	個	1		1.5	
接続短管(プレーンエンド)	80A 仮設材料　Ⅰ型	個	2		1.0	
接続短管(フランジ)	80A 仮設材料　Ⅰ型	個	2		4.0	
フレキ管	100A　L=1000 仮設材料　Ⅰ型	個	2		8.0	
曲　管	90°　×100A 仮設材料　Ⅰ型	個	1		1.5	
レジューサー	100A ×80A 仮設材料　Ⅰ型	個	1		1.5	
ジョイント	100A 仮設材料　Ⅰ型	個	4		0.0	
ジョイント	80A 仮設材料　Ⅰ型	個	4		0.0	

単価No.材-26　参照図番1－9　　仮設連絡部(材料)
既設管φ75×仮設管100A　(仮設材料Ⅱ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(材料)　Ⅱ型」						
仮設材賃料	100A 仮設材料　Ⅱ型	Pt	15.0			換算値の単位はPtとする。
仮設材賃料	80A 仮設材料　Ⅱ型	Pt	12.0			換算値の単位はPtとする。
仮設K型継輪(接合部品含む)	φ75 Ⅱ型　1現場当たり	個	2			損料30%
仮設ソフトシール仕切弁	φ75　(接合部品含む) Ⅱ型　1現場当たり	個	1			損料30%
仮設仕切弁覆	新マル　ソフトシール弁用	組	1			損料30%
仮設仕切弁ブロック	新100㎜	個	1			損料30%
仮設VP直管	φ150	m	1			損料100%
計　(1箇所当り)						
(仮設材内訳)					(レンタル換算値)	
チーズ	80A ×80A 仮設材料　Ⅱ型	個	1		2.0	
接続短管(受×受)	80A 仮設材料　Ⅱ型	個	1		2.0	
接続短管(プレーンエンド)	80A 仮設材料　Ⅱ型	個	2		4.0	
接続短管(フランジ)	80A 仮設材料　Ⅱ型	個	2		4.0	
フレキ管	100A　L=1000 仮設材料　Ⅱ型	個	2		8.0	
曲　管	90°　×100A 仮設材料　Ⅱ型	個	1		2.0	
撤去用直管	100A 仮設材料　Ⅱ型	個	1		1.0	
レジューサー	100A ×80A 仮設材料　Ⅱ型	個	1		2.0	
接続短管(受×受)	100A 仮設材料　Ⅱ型	個	1		2.0	

単価No.材-27　参照図番1－8　　仮設連絡部(材料)
既設管φ100×仮設管50A　(仮設材料Ⅰ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(材料)　Ⅰ型」						
仮設材賃料	100A 仮設材料　Ⅰ型	Pt	6.5			換算値の単位はPtとする。
仮設材賃料	50A 仮設材料　Ⅰ型	Pt	9.5			換算値の単位はPtとする。
仮設K型継輪(接合部品含む)	φ100 Ⅰ型　1現場当たり	個	2			損料30%
仮設ソフトシール仕切弁	φ100　(接合部品含む) Ⅰ型　1現場当たり	個	1			損料30%
仮設仕切弁覆	新マル　ソフトシール弁用	組	1			損料30%
仮設仕切弁ブロック	新100㎜	個	1			損料30%
仮設VP直管	φ150	m	1			損料100%
計　(1箇所当り)						
(仮設材内訳)					(レンタル換算値)	
チーズ	100A ×50A 仮設材料　Ⅰ型	個	1		1.5	
接続短管(プレーンエンド)	100A 仮設材料　Ⅰ型	個	2		1.0	
接続短管(フランジ)	100A 仮設材料　Ⅰ型	個	2		4.0	
フレキ管	50A　L=1000 仮設材料　Ⅰ型	個	2		8.0	
曲　管	90°　×50A 仮設材料　Ⅰ型	個	1		1.5	
ジョイント	100A 仮設材料　Ⅰ型	個	3		0.0	
ジョイント	50A 仮設材料　Ⅰ型	個	4		0.0	

単価No.材-28　参照図番1－9　　仮設連絡部(材料)
既設管φ100×仮設管50A　(仮設材料Ⅱ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(材料)　Ⅱ型」						
仮設材賃料	100A 仮設材料　Ⅱ型	Pt	12.0			換算値の単位はPtとする。
仮設材賃料	50A 仮設材料　Ⅱ型	Pt	11.0			換算値の単位はPtとする。
仮設K型継輪(接合部品含む)	φ100 Ⅱ型　1現場当たり	個	2			損料30%
仮設ソフトシール仕切弁	φ100　(接合部品含む) Ⅱ型　1現場当たり	個	1			損料30%
仮設仕切弁覆	新マル　ソフトシール弁用	組	1			損料30%
仮設仕切弁ブロック	新100㎜	個	1			損料30%
仮設VP直管	φ150	m	1			損料100%
計　(1箇所当り)						
(仮設材内訳)					(レンタル換算値)	
チーズ	100A ×50A 仮設材料　Ⅱ型	個	1		2.0	
接続短管(受×受)	100A 仮設材料　Ⅱ型	個	1		2.0	
接続短管(プレーンエンド)	100A 仮設材料　Ⅱ型	個	2		4.0	
接続短管(フランジ)	100A 仮設材料　Ⅱ型	個	2		4.0	
フレキ管	50A　L=1000 仮設材料　Ⅱ型	個	2		8.0	
曲　管	90°　×50A 仮設材料　Ⅱ型	個	1		2.0	
撤去用直管	50A 仮設材料　Ⅱ型	個	1		1.0	

単価No.材-29　参照図番1－8　　仮設連絡部(材料)
既設管φ100×仮設管100A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(材料)　Ⅰ型」						
仮設材賃料	100A 仮設材料　Ⅰ型	Pt	16.0			換算値の単位はPtとする。
仮設K型継輪(接合部品含む)	φ100 Ⅰ型　1現場当たり	個	2			損料30%
仮設ソフトシール仕切弁	φ100 （接合部品含む） Ⅰ型　1現場当たり	個	1			損料30%
仮設仕切弁覆	新マル　ソフトシール弁用	組	1			損料30%
仮設仕切弁ブロック	新100㎜	個	1			損料30%
仮設VP直管	φ150	m	1			損料100%
計　（1箇所当り）						
(仮設材内訳)					(レンタル換算値)	
チーズ	100A ×100A 仮設材料　Ⅰ型	個	1		1.5	
接続短管(プレーンエンド)	100A 仮設材料　Ⅰ型	個	2		1.0	
接続短管(フランジ)	100A 仮設材料　Ⅰ型	個	2		4.0	
フレキ管	100A　L=1000 仮設材料　Ⅰ型	個	2		8.0	
曲　管	90°　×100A 仮設材料　Ⅰ型	個	1		1.5	
ジョイント	100A 仮設材料　Ⅰ型	個	7		0.0	

単価No.材-30　参照図番1－9　　仮設連絡部(材料)
既設管φ100×仮設管100A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(材料) Ⅱ型」						
仮設材賃料	100A 仮設材料 Ⅱ型	Pt	23.0			換算値の単位はPtとする。
仮設K型継輪(接合部品含む)	φ100 Ⅱ型　1現場当たり	個	2			損料30%
仮設ソフトシール仕切弁	φ100 (接合部品含む) Ⅱ型　1現場当たり	個	1			損料30%
仮設仕切弁覆	新マル ソフトシール弁用	組	1			損料30%
仮設仕切弁ブロック	新100㎜	個	1			損料30%
仮設VP直管	φ150	m	1			損料100%
計 (1箇所当り)						
(仮設材内訳)					(レンタル換算値)	
チーズ	100A ×100A 仮設材料 Ⅱ型	個	1		2.0	
接続短管(受×受)	100A 仮設材料 Ⅱ型	個	1		2.0	
接続短管(プレーンエンド)	100A 仮設材料 Ⅱ型	個	2		4.0	
接続短管(フランジ)	100A 仮設材料 Ⅱ型	個	2		4.0	
フレキ管	100A L=1000 仮設材料 Ⅱ型	個	2		8.0	
曲　管	90° ×100A 仮設材料 Ⅱ型	個	1		2.0	
撤去用直管	100A 仮設材料 Ⅱ型	個	1		1.0	

単価No.材-31　参照図番1－8　　仮設連絡部(材料)
既設管φ150×仮設管100A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(材料)　Ⅰ型」						
仮設材賃料	150A 仮設材料　Ⅰ型	Pt	9.5			換算値の単位はPtとする。
仮設材賃料	100A 仮設材料　Ⅰ型	Pt	9.5			換算値の単位はPtとする。
仮設K型継輪(接合部品含む)	φ150 Ⅰ型　1現場当たり	個	2			損料30%
仮設ソフトシール仕切弁	φ150　(接合部品含む) Ⅰ型　1現場当たり	個	1			損料30%
仮設仕切弁覆	新マル　ソフトシール弁用	組	1			損料30%
仮設仕切弁ブロック	新100㎜	個	1			損料30%
仮設VP直管	φ150	m	1			損料100%
計　(1箇所当り)						
(仮設材内訳)					(レンタル換算値)	
チーズ	150A ×100A 仮設材料　Ⅰ型	個	1		1.5	
接続短管(メカサシ)	150A 仮設材料　Ⅰ型	個	2		4.0	
接続短管(フランジ)	150A 仮設材料　Ⅰ型	個	2		4.0	
フレキ管	100A　L=1000 仮設材料　Ⅰ型	個	2		8.0	
曲　管	90°　×100A 仮設材料　Ⅰ型	個	1		1.5	
ジョイント	150A 仮設材料　Ⅰ型	個	3		0.0	
ジョイント	100A 仮設材料　Ⅰ型	個	4		0.0	

単価No.材-32　参照図番1－9　　仮設連絡部(材料)
既設管φ150×仮設管100A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(材料) Ⅱ型」						
仮設材賃料	150A 仮設材料 Ⅱ型	Pt	12.0			換算値の単位はPtとする。
仮設材賃料	100A 仮設材料 Ⅱ型	Pt	11.0			換算値の単位はPtとする。
仮設K型継輪(接合部品含む)	φ150 Ⅱ型　1現場当たり	個	2			損料30%
仮設ソフトシール仕切弁	φ150 (接合部品含む) Ⅱ型　1現場当たり	個	1			損料30%
仮設仕切弁覆	新マル ソフトシール弁用	組	1			損料30%
仮設仕切弁ブロック	新100㎜	個	1			損料30%
仮設VP直管	φ150	m	1			損料100%
計 (1箇所当り)						
(仮設材内訳)					(レンタル換算値)	
チーズ	150A ×100A 仮設材料 Ⅱ型	個	1		2.0	
接続短管(受×受)	150A 仮設材料 Ⅱ型	個	1		2.0	
接続短管(メカサシ)	150A 仮設材料 Ⅱ型	個	2		4.0	
接続短管(フランジ)	150A 仮設材料 Ⅱ型	個	2		4.0	
フレキ管	100A L=1000 仮設材料 Ⅱ型	個	2		8.0	
曲 管	90° ×100A 仮設材料 Ⅱ型	個	1		2.0	
撤去用直管	100A 仮設材料 Ⅱ型	個	1		1.0	

単価No.材-33　参照図番1－8　　仮設連絡部(材料)
既設管φ150×仮設管150A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(材料)　Ⅰ型」						
仮設材賃料	150A 仮設材料　Ⅰ型	Pt	23.0			換算値の単位はPtとする。
仮設K型継輪(接合部品含む)	φ150 Ⅰ型　1現場当たり	個	2			損料30%
仮設ソフトシール仕切弁	φ150 （接合部品含む） Ⅰ型　1現場当たり	個	1			損料30%
仮設仕切弁覆	新マル　ソフトシール弁用	組	1			損料30%
仮設仕切弁ブロック	新100㎜	個	1			損料30%
仮設VP直管	φ150	m	1			損料100%
計　（1箇所当り）						
(仮設材内訳)					(レンタル換算値)	
チーズ	150A ×150A 仮設材料　Ⅰ型	個	1		1.5	
接続短管(メカサシ)	150A 仮設材料　Ⅰ型	個	2		4.0	
接続短管(フランジ)	150A 仮設材料　Ⅰ型	個	2		4.0	
フレキ管	150A　L=1500 仮設材料　Ⅰ型	個	2		12.0	
曲　管	90°　×150A 仮設材料　Ⅰ型	個	1		1.5	
ジョイント	150A 仮設材料　Ⅰ型	個	7		0.0	

単価No.材-34　参照図番1－9　　仮設連絡部(材料)
既設管φ150×仮設管150A　(仮設材料Ⅱ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(材料)　Ⅱ型」						
仮設材賃料	150A 仮設材料　Ⅱ型	Pt	27.0			換算値の単位はPtとする。
仮設K型継輪(接合部品含む)	φ150 Ⅱ型　1現場当たり	個	2			損料30%
仮設ソフトシール仕切弁	φ150　(接合部品含む) Ⅱ型　1現場当たり	個	1			損料30%
仮設仕切弁覆	新マル　ソフトシール弁用	組	1			損料30%
仮設仕切弁ブロック	新100㎜	個	1			損料30%
仮設VP直管	φ150	m	1			損料100%
計　(1箇所当り)						
(仮設材内訳)					(レンタル換算値)	
チーズ	150A ×150A 仮設材料　Ⅱ型	個	1		2.0	
接続短管(受×受)	150A 仮設材料　Ⅱ型	個	1		2.0	
接続短管(メカサシ)	150A 仮設材料　Ⅱ型	個	2		4.0	
接続短管(フランジ)	150A 仮設材料　Ⅱ型	個	2		4.0	
フレキ管	150A　L=1600 仮設材料　Ⅱ型	個	2		12.0	
曲　管	90°　×150A 仮設材料　Ⅱ型	個	1		2.0	
撤去用直管	150A 仮設材料　Ⅱ型	個	1		1.0	

単価No.材-35　参照図番1－8　　仮設連絡部(材料)
既設管φ200×仮設管100A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(材料)　Ⅰ型」						
仮設材賃料	200A 仮設材料　Ⅰ型	Pt	9.5			換算値の単位はPtとする。
仮設材賃料	100A 仮設材料　Ⅰ型	Pt	9.5			換算値の単位はPtとする。
仮設K型継輪(接合部品含む)	φ200 Ⅰ型　1現場当たり	個	2			損料30%
仮設ソフトシール仕切弁	φ200　(接合部品含む) Ⅰ型　1現場当たり	個	1			損料30%
仮設仕切弁覆	新マル　ソフトシール弁用	組	1			損料30%
仮設仕切弁ブロック	新100㎜	個	1			損料30%
仮設VP直管	φ150	m	1			損料100%
計　(1箇所当り)						
(仮設材内訳)					(レンタル換算値)	
チーズ	200A ×100A 仮設材料　Ⅰ型	個	1		1.5	
接続短管(メカサシ)	200A 仮設材料　Ⅰ型	個	2		4.0	
接続短管(フランジ)	200A 仮設材料　Ⅰ型	個	2		4.0	
フレキ管	100A　L=1000 仮設材料　Ⅰ型	個	2		8.0	
曲　管	90°　×100A 仮設材料　Ⅰ型	個	1		1.5	
ジョイント	200A 仮設材料　Ⅰ型	個	3		0.0	
ジョイント	100A 仮設材料　Ⅰ型	個	4		0.0	

単価No.材-36　参照図番1－9　　仮設連絡部(材料)
既設管φ200×仮設管100A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(材料) Ⅱ型」						
仮設材賃料	200A 仮設材料 Ⅱ型	Pt	12.0			換算値の単位はPtとする。
仮設材賃料	100A 仮設材料 Ⅱ型	Pt	11.0			換算値の単位はPtとする。
仮設K型継輪(接合部品含む)	φ200 Ⅱ型　1現場当たり	個	2			損料30%
仮設ソフトシール仕切弁	φ200 (接合部品含む) Ⅱ型　1現場当たり	個	1			損料30%
仮設仕切弁覆	新マル ソフトシール弁用	組	1			損料30%
仮設仕切弁ブロック	新100㎜	個	1			損料30%
仮設VP直管	φ150	m	1			損料100%
計　(1箇所当り)						
(仮設材内訳)					(レンタル換算値)	
チーズ	200A ×100A 仮設材料 Ⅱ型	個	1		2.0	
接続短管(受×受)	200A 仮設材料 Ⅱ型	個	1		2.0	
接続短管(メカサシ)	200A 仮設材料 Ⅱ型	個	2		4.0	
接続短管(メカサシ)	200A 仮設材料 Ⅱ型	個	2		4.0	
フレキ管	100A L=1000 仮設材料 Ⅱ型	個	2		8.0	
曲　管	90° ×100A 仮設材料 Ⅱ型	個	1		2.0	
撤去用直管	100A 仮設材料 Ⅱ型	個	1		1.0	

単価No.材-37　参照図番1－8　　仮設連絡部(材料)
既設管φ200×仮設管150A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(材料)　Ⅰ型」						
仮設材賃料	200A 仮設材料　Ⅰ型	Pt	9.5			換算値の単位はPtとする。
仮設材賃料	150A 仮設材料　Ⅰ型	Pt	13.5			換算値の単位はPtとする。
仮設K型継輪(接合部品含む)	φ200 Ⅰ型　1現場当たり	個	2			損料30%
仮設ソフトシール仕切弁	φ200　(接合部品含む) Ⅰ型　1現場当たり	個	1			損料30%
仮設仕切弁覆	新マル　ソフトシール弁用	組	1			損料30%
仮設仕切弁ブロック	新100㎜	個	1			損料30%
仮設VP直管	φ150	m	1			損料100%
計　(1箇所当り)						
(仮設材内訳)					(レンタル換算値)	
チーズ	200A ×150A 仮設材料　Ⅰ型	個	1		1.5	
接続短管(メカサシ)	200A 仮設材料　Ⅰ型	個	2		4.0	
接続短管(フランジ)	200A 仮設材料　Ⅰ型	個	2		4.0	
フレキ管	150A　L=1500 仮設材料　Ⅰ型	個	2		12.0	
曲　管	90°　×150A 仮設材料　Ⅰ型	個	1		1.5	
ジョイント	200A 仮設材料　Ⅰ型	個	3		0.0	
ジョイント	150A 仮設材料　Ⅰ型	個	4		0.0	

単価No.材-38　参照図番1－9　　仮設連絡部(材料)
既設管φ200×仮設管150A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(材料) Ⅱ型」						
仮設材賃料	200A 仮設材料 Ⅱ型	Pt	12.0			換算値の単位はPtとする。
仮設材賃料	150A 仮設材料 Ⅱ型	Pt	15.0			換算値の単位はPtとする。
仮設K型継輪(接合部品含む)	φ200 Ⅱ型　1現場当たり	個	2			損料30%
仮設ソフトシール仕切弁	φ200 (接合部品含む) Ⅱ型　1現場当たり	個	1			損料30%
仮設仕切弁覆	新マル ソフトシール弁用	組	1			損料30%
仮設仕切弁ブロック	新100㎜	個	1			損料30%
仮設VP直管	φ150	m	1			損料100%
計 (1箇所当り)						
(仮設材内訳)					(レンタル換算値)	
チーズ	200A ×150A 仮設材料 Ⅱ型	個	1		2.0	
接続短管(受×受)	200A 仮設材料 Ⅱ型	個	1		2.0	
接続短管(メカサシ)	200A 仮設材料 Ⅱ型	個	2		4.0	
接続短管(フランジ)	200A 仮設材料 Ⅱ型	個	2		4.0	
フレキ管	150A L=1600 仮設材料 Ⅱ型	個	2		12.0	
曲 管	90° ×150A 仮設材料 Ⅱ型	個	1		2.0	
撤去用直管	150A 仮設材料 Ⅱ型	個	1		1.0	

単価No.材-39　参照図番1－8　　仮設連絡部(材料)
既設管φ200×仮設管200A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(材料)　Ⅰ型」						
仮設材賃料	200A 仮設材料　Ⅰ型	Pt	23.0			換算値の単位はPtとする。
仮設K型継輪(接合部品含む)	φ200 Ⅰ型　1現場当たり	個	2			損料30%
仮設ソフトシール仕切弁	φ200 （接合部品含む） Ⅰ型　1現場当たり	個	1			損料30%
仮設仕切弁覆	新マル　ソフトシール弁用	組	1			損料30%
仮設仕切弁ブロック	新100㎜	個	1			損料30%
仮設VP直管	φ150	m	1			損料100%
計　（1箇所当り）						
(仮設材内訳)					(レンタル換算値)	
チーズ	200A ×200A 仮設材料　Ⅰ型	個	1		1.5	
接続短管(メカサシ)	200A 仮設材料　Ⅰ型	個	2		4.0	
接続短管(フランジ)	200A 仮設材料　Ⅰ型	個	2		4.0	
フレキ管	200A　L=1500 仮設材料　Ⅰ型	個	2		12.0	
曲　管	90°　×200A 仮設材料　Ⅰ型	個	1		1.5	
ジョイント	200A 仮設材料　Ⅰ型	個	7		0.0	

単価No.材-40　参照図番1－9　　仮設連絡部(材料)
既設管φ200×仮設管200A　(仮設材料Ⅱ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(材料)　Ⅱ型」						
仮設材賃料	200A 仮設材料　Ⅱ型	Pt	27.0			換算値の単位はPtとする。
仮設K型継輪(接合部品含む)	φ200 Ⅱ型　1現場当たり	個	2			損料30%
仮設ソフトシール仕切弁	φ200　(接合部品含む) Ⅱ型　1現場当たり	個	1			損料30%
仮設仕切弁覆	新マル　ソフトシール弁用	組	1			損料30%
仮設仕切弁ブロック	新100㎜	個	1			損料30%
仮設VP直管	φ150	m	1			損料100%
計　(1箇所当り)						
(仮設材内訳)					(レンタル換算値)	
チーズ	200A ×200A 仮設材料　Ⅱ型	個	1		2.0	
接続短管(受×受)	200A 仮設材料　Ⅱ型	個	1		2.0	
接続短管(メカサシ)	200A 仮設材料　Ⅱ型	個	2		4.0	
接続短管(フランジ)	200A 仮設材料　Ⅱ型	個	2		4.0	
フレキ管	200A　L=1600 仮設材料　Ⅱ型	個	2		12.0	
曲　管	90°　×200A 仮設材料　Ⅱ型	個	1		2.0	
撤去用直管	200A 仮設材料　Ⅱ型	個	1		1.0	

単価No.材-41　参照図番1－10　　仮設連絡部(材料)
既設管φ50×仮設管50A　(仮設材料Ⅰ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(材料)　Ⅰ型」						
仮設材賃料	50A 仮設材料　Ⅰ型	Pt	15.0			換算値の単位はPtとする。
仮設仕切弁覆	新マル　ソフトシール弁用	組	1			損料30%
仮設仕切弁ブロック	新100㎜	個	1			損料30%
仮設VP直管	φ150	m	1			損料100%
仮設VSジョイント	φ50	個	2			損料30%
計　(1箇所当り)						
(仮設材内訳)					(レンタル換算値)	
チーズ	50A ×50A 仮設材料　Ⅰ型	個	1		1.5	
ボールバルブ	50A 仮設材料　Ⅰ型	個	1		3.0	
接続短管(プレーンエンド)	50A 仮設材料　Ⅰ型	個	2		1.0	
フレキ管	50A　L=1000 仮設材料　Ⅰ型	個	2		8.0	
曲　管	90°　×50A 仮設材料　Ⅰ型	個	1		1.5	
ジョイント	50A 仮設材料　Ⅰ型	個	7		0.0	

単価No.材-42　参照図番1－11　　仮設連絡部(材料)
既設管φ50×仮設管50A　(仮設材料Ⅱ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(材料)　Ⅱ型」						
仮設材賃料	50A 仮設材料　Ⅱ型	Pt	23.0			換算値の単位はPtとする。
仮設仕切弁覆	新マル　ソフトシール弁用	組	1			損料30%
仮設仕切弁ブロック	新100㎜	個	1			損料30%
仮設VP直管	φ150	m	1			損料100%
仮設VSジョイント	φ50	個	2			損料30%
計　(1箇所当り)						
(仮設材内訳)					(レンタル換算値)	
チーズ	50A ×50A 仮設材料　Ⅱ型	個	1		2.0	
ボールバルブ	50A 仮設材料　Ⅱ型	個	1		4.0	
接続短管(受×受)	50A 仮設材料　Ⅱ型	個	1		2.0	
フレキ管	50A　L=1000 仮設材料　Ⅱ型	個	2		8.0	
曲　管	90°　×50A 仮設材料　Ⅱ型	個	1		2.0	
撤去用直管	50A 仮設材料　Ⅱ型	個	1		1.0	
接続短管(プレーンエンド)	50A 仮設材料　Ⅱ型	個	2		4.0	

単価No.材-43　参照図番1－12　　仮設給水取出接続部(材料)
給水φ20 （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設給水取出接続部(材料)　Ⅰ型」						
仮設材賃料	(仮設管口径) 仮設材料　Ⅰ型	Pt	1.5			換算値の単位はPtとする。
給水ホース賃料	φ20　　L=3.0m Ⅰ型　1現場当たり	本	1			
弁蓋(φ150)賃料	Ⅰ型　1現場当たり	個	1			
PP継手メネジ付ソケット	φ20	個	1			
計　(1箇所当り)						
(仮設材内訳)					(レンタル換算値)	
取出しジョイント	仮設口径 ×20A 仮設材料　Ⅰ型	個	1		1.5	

単価No.材-44　参照図番1－13　　仮設給水取出接続部(材料)
給水φ20 (仮設材料Ⅱ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設給水取出接続部(材料) Ⅱ型」						
仮設材賃料	(仮設管口径) 仮設材料 Ⅱ型	Pt	2.0			換算値の単位はPtとする。
給水ホース賃料	φ20　L=3.0m Ⅱ型　1現場当たり	本	1			
バルブBOX(φ125)賃料	Ⅱ型　1現場当たり	個	1			
PP継手メネジ付ソケット	φ20	個	1			
計　(1箇所当り)						
(仮設材内訳)					(レンタル換算値)	
取出し短管	仮設口径 ×20A 仮設材料 Ⅱ型	個	1		2.0	

単価No.材-45　参照図番1－12　　仮設給水取出接続部(材料)
給水φ25 （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設給水取出接続部(材料)　Ⅰ型」						
仮設材賃料	(仮設管口径) 仮設材料　Ⅰ型	Pt	1.5			換算値の単位はPtとする。
給水ホース賃料	φ25　　L=3.0m Ⅰ型　1現場当たり	本	1			
弁蓋(φ150)賃料	Ⅰ型　1現場当たり	個	1			
PP継手メネジ付ソケット	φ25	個	1			
計　(1箇所当り)						
(仮設材内訳)					(レンタル換算値)	
取出しジョイント	仮設口径 ×25A 仮設材料　Ⅰ型	個	1		1.5	

単価No.材-46　参照図番1－13　　仮設給水取出接続部(材料)
給水φ25 (仮設材料Ⅱ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設給水取出接続部(材料) Ⅱ型」						
仮設材賃料	(仮設管口径) 仮設材料 Ⅱ型	Pt	2.0			換算値の単位はPtとする。
給水ホース賃料	φ25　L=3.0m Ⅱ型　1現場当たり	本	1			
バルブBOX(φ125)賃料	Ⅱ型　1現場当たり	個	1			
PP継手メネジ付ソケット	φ25	個	1			
計　(1箇所当り)						
(仮設材内訳)					(レンタル換算値)	
取出し短管	仮設口径 ×25A 仮設材料 Ⅱ型	個	1		2.0	

単価No.材-47　参照図番1－12　　仮設給水取出接続部(材料)
給水φ50 (仮設材料Ⅰ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設給水取出接続部(材料)　Ⅰ型」						
仮設材賃料	(仮設管口径) 仮設材料　Ⅰ型	Pt	1.5			換算値の単位はPtとする。
仮設材賃料	50A 仮設材料　Ⅰ型	Pt	13.5			換算値の単位はPtとする。
仮設仕切弁覆	新マル　ソフトシール弁用	組	1			損料30%
仮設仕切弁ブロック	新100㎜	個	1			損料30%
仮設VP直管	φ150	m	1			損料100%
仮設VSジョイント	φ50	個	1			損料30%
計　(1箇所当り)						
(仮設材内訳)					(レンタル換算値)	
チーズ	(仮設管口径)×50A 仮設材料　Ⅰ型	個	1		1.5	
ボールバルブ	50A 仮設材料　Ⅰ型	個	1		3.0	
接続短管(プレーンエンド)	50A 仮設材料　Ⅰ型	個	1		0.5	
フレキ管	50A　L=1000 仮設材料　Ⅰ型	本	2		8.0	
直　管	50A　L=2000 仮設材料　Ⅰ型	本	1		2.0	
ジョイント	50A 仮設材料　Ⅰ型	個	5		0.0	

単価No.材-48　参照図番1－13　　仮設給水取出接続部(材料)
給水φ50 (仮設材料Ⅱ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設給水取出接続部(材料) Ⅱ型」						
仮設材賃料	(仮設管口径) 仮設材料 Ⅱ型	Pt	2.0			換算値の単位はPtとする。
仮設材賃料	50A 仮設材料 Ⅱ型	Pt	18.0			換算値の単位はPtとする。
仮設仕切弁覆	新マル ソフトシール弁用	組	1			損料30%
仮設仕切弁ブロック	新100㎜	個	1			損料30%
仮設VP直管	φ150	m	1			損料100%
計 (1箇所当り)						
(仮設材内訳)					(レンタル換算値)	
チーズ	(仮設管口径)×50A	個	1		2.0	
ボールバルブ	50A 仮設材料 Ⅱ型	個	1		4.0	
フレキ管	50A L=1000 仮設材料 Ⅱ型	個	2		8.0	
直 管	50A L=2000 仮設材料 Ⅱ型	個	1		2.0	
マルチジョイント	50A 仮設材料 Ⅱ型	個	1		4.0	

単価No.労-1　参照図番なし　　仮設直線部(管工)布設工
50A　(仮設材料Ⅰ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設直線部(管工)布設工　Ⅰ型」						
仮設管据付工	50A 仮設材料　Ⅰ型	m	100.0			内訳－1
仮設管継手工	50A 仮設材料　Ⅰ型	口	56			内訳－11
計　(100m当り)						
計　(1m当り)						

単価No.労-2　参照図番なし　　仮設直線部(管工)布設工
50A　(仮設材料Ⅱ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設直線部(管工)布設工　Ⅱ型」						
仮設管据付工	50A 仮設材料　Ⅱ型	m	100.0			内訳－6
仮設管継手工	50A 仮設材料　Ⅱ型	口	56			内訳－16
計　(100m当り)						
計　(1m当り)						

単価No.労-3　参照図番なし　　仮設直線部(管工)布設工
100A　(仮設材料Ｉ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設直線部(管工)布設工　Ｉ型」						
仮設管据付工	100A 仮設材料　Ｉ型	m	100.0			内訳－3
仮設管継手工	100A 仮設材料　Ｉ型	口	56			内訳－13
計　(100m当り)						
計　(1m当り)						

単価No.労-4　参照図番なし　　仮設直線部(管工)布設工
100A　(仮設材料Ⅱ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設直線部(管工)布設工　Ⅱ型」						
仮設管据付工	100A 仮設材料　Ⅱ型	m	100.0			内訳－8
仮設管継手工	100A 仮設材料　Ⅱ型	口	56			内訳－18
計　(100m当り)						
計　(1m当り)						

単価No.労-5　参照図番なし　　仮設直線部(管工)布設工
150A　(仮設材料Ⅰ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設直線部(管工)布設工　Ⅰ型」						
仮設管据付工	150A 仮設材料　Ⅰ型	m	108.0			内訳－4
仮設管継手工	150A 仮設材料　Ⅰ型	口	56			内訳－14
計　(108m当り)						
計　(1m当り)						

単価No.労-6　参照図番なし　　仮設直線部(管工)布設工
150A　(仮設材料Ⅱ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設直線部(管工)布設工　Ⅱ型」						
仮設管据付工	150A 仮設材料　Ⅱ型	m	109.6			内訳－9
仮設管継手工	150A 仮設材料　Ⅱ型	口	56			内訳－19
計　(109.6m当り)						
計　(1m当り)						

単価No.労-7　参照図番なし　　仮設直線部(管工)布設工
200A　(仮設材料Ⅰ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設直線部(管工)布設工　Ⅰ型」						
仮設管据付工	200A 仮設材料　Ⅰ型	m	108.0			内訳－5
仮設管継手工	200A 仮設材料　Ⅰ型	口	56			内訳－15
計　(108m当り)						
計　(1m当り)						

単価No.労-8　参照図番なし　　仮設直線部(管工)布設工
200A　(仮設材料Ⅱ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設直線部(管工)布設工　Ⅱ型」						
仮設管据付工	200A 仮設材料　Ⅱ型	m	109.6			内訳－10
仮設管継手工	200A 仮設材料　Ⅱ型	口	56			内訳－20
計　(109.6m当り)						
計　(1m当り)						

単価No.労-9　参照図番1－2　　仮設バルブ部(管工)布設工
100A　(仮設材料Ⅰ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設バルブ部(管工)布設工　Ⅰ型」						
仮設管継手工	100A 仮設材料　Ⅰ型	口	7			内訳－13
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100　たて型	基	1			
フランジ継手工	7.5k　100mm	口	2			
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号　中部壁　H=100㎜	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-10 参照図番1－3　　仮設バルブ部(管工)布設工
100A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設バルブ部(管工)布設工　Ⅱ型」						
仮設管継手工	100A 仮設材料　Ⅱ型	口	7			内訳－18
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100　たて型	基	1			
フランジ継手工	7.5k　100mm	口	2			
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号　中部壁　H=100㎜	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-11 参照図番1－2　　仮設バルブ部(管工)布設工
150A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設バルブ部(管工)布設工　Ⅰ型」						
仮設管継手工	150A 仮設材料　Ⅰ型	口	7			内訳－14
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ150　たて型	基	1			
フランジ継手工	7.5k　150mm	口	2			
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号　中部壁　H=100㎜	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-12 参照図番1－3　　仮設バルブ部(管工)布設工
150A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設バルブ部(管工)布設工　Ⅱ型」						
仮設管継手工	150A 仮設材料　Ⅱ型	口	7			内訳－19
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ150　たて型	基	1			
フランジ継手工	7.5k　150mm	口	2			
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号　中部壁　H=100㎜	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-13 参照図番1－2　　仮設バルブ部(管工)布設工
200A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設バルブ部(管工)布設工　Ⅰ型」						
仮設管継手工	200A 仮設材料　Ⅰ型	口	7			内訳－15
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ200　たて型	基	1			
フランジ継手工	7.5k　200mm	口	2			
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号　中部壁　H=100㎜	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-14 参照図番1－3　　仮設バルブ部(管工)布設工
200A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設バルブ部(管工)布設工　Ⅱ型」						
仮設管継手工	200A 仮設材料　Ⅱ型	口	7			内訳－20
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ200　たて型	基	1			
フランジ継手工	7.5k　200mm	口	2			
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号　中部壁　H=100㎜	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-15 参照図番1－4　　仮設バルブ部(管工)布設工
50A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設バルブ部(管工)布設工　Ⅰ型」						
仮設管継手工	50A 仮設材料　Ⅰ型	口	1			内訳－11
仮設バルブ設置工	50A 仮設材料　Ⅰ型	箇所	1			内訳－22
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号　中部壁　H=100㎜	個	1			
計　（1箇所当り）						

単価No.労-16 参照図番1－5　　仮設バルブ部(管工)布設工
50A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設バルブ部(管工)布設工　Ⅱ型」						
仮設管継手工	50A 仮設材料　Ⅱ型	口	2			内訳－16
仮設バルブ設置工	50A 仮設材料　Ⅱ型	箇所	1			内訳－23
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号　中部壁　H=100㎜	個	1			
計　（1箇所当り）						

単価No.労-17 参照図番1－6　　仮設消火栓部(管工)布設工
100A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設消火栓部(管工)布設工　Ⅰ型」						
仮設管継手工	100A 仮設材料　Ⅰ型	口	3			内訳－13
仮設管継手工	80A 仮設材料　Ⅰ型	口	1			内訳－12
仮設消火栓設置工	仮設材料　Ⅰ型	箇所	1			内訳－24
蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工	調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない	箇所	1			
計　（1箇所当り）						

単価No.労-18 参照図番1－7　　仮設消火栓部(管工)布設工
100A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設消火栓部(管工)布設工　Ⅱ型」						
仮設管継手工	100A 仮設材料　Ⅱ型	口	3			内訳－18
仮設管継手工	80A 仮設材料　Ⅱ型	口	1			内訳－17
仮設消火栓設置工	仮設材料　Ⅱ型	箇所	1			内訳－25
蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工	調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない	箇所	1			
計　（1箇所当り）						

単価No.労-19 参照図番1－6　　仮設消火栓部(管工)布設工
150A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設消火栓部(管工)布設工　Ⅰ型」						
仮設管継手工	150A 仮設材料　Ⅰ型	口	3			内訳－14
仮設管継手工	80A 仮設材料　Ⅰ型	口	1			内訳－12
仮設消火栓設置工	仮設材料　Ⅰ型	箇所	1			内訳－24
蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工	調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない	箇所	1			
計　（1箇所当り）						

単価No.労-20 参照図番1－7　　仮設消火栓部(管工)布設工
150A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設消火栓部(管工)布設工　Ⅱ型」						
仮設管継手工	150A 仮設材料　Ⅱ型	口	3			内訳－19
仮設管継手工	80A 仮設材料　Ⅱ型	口	1			内訳－17
仮設消火栓設置工	仮設材料　Ⅱ型	箇所	1			内訳－25
蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工	調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない	箇所	1			
計　（1箇所当り）						

単価No.労-21 参照図番1－6　　仮設消火栓部(管工)布設工
200A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設消火栓部(管工)布設工　Ⅰ型」						
仮設管継手工	200A 仮設材料　Ⅰ型	口	3			内訳－15
仮設管継手工	80A 仮設材料　Ⅰ型	口	1			内訳－12
仮設消火栓設置工	仮設材料　Ⅰ型	箇所	1			内訳－24
蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工	調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない	箇所	1			
計　（1箇所当り）						

単価No.労-22 参照図番1－7　　仮設消火栓部(管工)布設工
200A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設消火栓部(管工)布設工　Ⅱ型」						
仮設管継手工	200A 仮設材料　Ⅱ型	口	3			内訳－20
仮設管継手工	80A 仮設材料　Ⅱ型	口	1			内訳－17
仮設消火栓設置工	仮設材料　Ⅱ型	箇所	1			内訳－25
蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工	調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない	箇所	1			
計　（1箇所当り）						

単価No.労-23 参照図番1－8　　仮設連絡部(管工)布設工
既設管φ75×仮設管50A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)布設工　Ⅰ型」						
仮設管据付工	80A 仮設材料　Ⅰ型	m	1.3			内訳－2
仮設管据付工	50A 仮設材料　Ⅰ型	m	2.4			内訳－1
仮設管継手工	80A 仮設材料　Ⅰ型	口	3			内訳－12
仮設管継手工	50A 仮設材料　Ⅰ型	口	4			内訳－11
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	管径φ75mm	m	0.2			
メカニカル継手工	75mm　K形　特殊継手	口	4			
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ75　たて型	基	1			
フランジ継手工	7.5k　75mm(80)	口	2			
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号　中部壁　H=100㎜	個	1			
ビニル管切断工	φ75mm	箇所	2			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-24 参照図番1－9　　仮設連絡部(管工)布設工
既設管φ75×仮設管50A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)布設工　Ⅱ型」						
仮設管据付工	80A 仮設材料　Ⅱ型	m	1.0			内訳－7
仮設管据付工	50A 仮設材料　Ⅱ型	m	2.5			内訳－6
仮設管継手工	80A 仮設材料　Ⅱ型	口	4			内訳－17
仮設管継手工	50A 仮設材料　Ⅱ型	口	5			内訳－16
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	管径φ75mm	m	0.2			
メカニカル継手工	75mm　K形　特殊継手	口	4			
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ75　たて型	基	1			
フランジ継手工	7.5k　75mm(80)	口	2			
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号　中部壁　H=100㎜	個	1			
ビニル管切断工	φ75mm	箇所	2			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-25 参照図番1－8　　仮設連絡部(管工)布設工
既設管φ75×仮設管100A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)布設工　Ⅰ型」						
仮設管据付工	100A 仮設材料　Ⅰ型	m	2.8			内訳－3
仮設管据付工	80A 仮設材料　Ⅰ型	m	1.3			内訳－2
仮設管継手工	100A 仮設材料　Ⅰ型	口	4			内訳－13
仮設管継手工	80A 仮設材料　Ⅰ型	口	4			内訳－12
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	管径φ75mm	m	0.2			
メカニカル継手工	75mm　K形　特殊継手	口	4			
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ75 たて型	基	1			
フランジ継手工	7.5k 75mm(80)	口	2			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号 中部壁 H=100㎜	個	1			
ビニル管切断工	φ75mm	箇所	2			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-26 参照図番1－9　　仮設連絡部(管工)布設工
既設管φ75×仮設管100A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)布設工 Ⅱ型」						
仮設管据付工	100A 仮設材料 Ⅱ型	m	2.9			内訳－8
仮設管据付工	80A 仮設材料 Ⅱ型	m	1.0			内訳－7
仮設管継手工	100A 仮設材料 Ⅱ型	口	6			内訳－18
仮設管継手工	80A 仮設材料 Ⅱ型	口	5			内訳－17
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	管径φ75mm	m	0.2			
メカニカル継手工	75mm　K形　特殊継手	口	4			
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ75 たて型	基	1			
フランジ継手工	7.5k 75mm(80)	口	2			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号 中部壁 H=100㎜	個	1			
ビニル管切断工	φ75mm	箇所	2			
計 (1箇所当り)						

単価No.労-27 参照図番1－8　　仮設連絡部(管工)布設工
既設管φ100×仮設管50A　(仮設材料Ⅰ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)布設工　Ⅰ型」						
仮設管据付工	100A 仮設材料　Ⅰ型	m	1.3			内訳－3
仮設管据付工	50A 仮設材料　Ⅰ型	m	2.5			内訳－1
仮設管継手工	100A 仮設材料　Ⅰ型	口	3			内訳－13
仮設管継手工	50A 仮設材料　Ⅰ型	口	4			内訳－11
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	管径φ100mm	m	0.2			
メカニカル継手工	100mm　K形　特殊継手	口	4			
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100　たて型	基	1			
フランジ継手工	7.5k　100mm	口	2			
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号　中部壁　H=100㎜	個	1			
鋳鉄管切断工	φ100mm	箇所	2			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-28 参照図番1－9　　仮設連絡部(管工)布設工
既設管φ100×仮設管50A　(仮設材料Ⅱ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)布設工　Ⅱ型」						
仮設管据付工	100A 仮設材料　Ⅱ型	m	1.1			内訳－8
仮設管据付工	50A 仮設材料　Ⅱ型	m	2.5			内訳－6
仮設管継手工	100A 仮設材料　Ⅱ型	口	4			内訳－18
仮設管継手工	50A 仮設材料　Ⅱ型	口	5			内訳－16
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	管径φ100mm	m	0.2			
メカニカル継手工	100mm　K形　特殊継手	口	4			
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100　たて型	基	1			
フランジ継手工	7.5k　100mm	口	2			
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号　中部壁　H=100㎜	個	1			
鋳鉄管切断工	φ100mm	箇所	2			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-29 参照図番1－8　　仮設連絡部(管工)布設工
既設管φ100×仮設管100A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)布設工　Ⅰ型」						
仮設管据付工	100A 仮設材料　Ⅰ型	m	3.8			内訳－3
仮設管継手工	100A 仮設材料　Ⅰ型	口	7			内訳－13
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	管径φ100mm	m	0.2			
メカニカル継手工	100mm　K形　特殊継手	口	4			
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100　たて型	基	1			
フランジ継手工	7.5k　100mm	口	2			
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号　中部壁　H=100㎜	個	1			
鋳鉄管切断工	φ100mm	箇所	2			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-30 参照図番1－9　　仮設連絡部(管工)布設工
既設管φ100×仮設管100A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)布設工　Ⅱ型」						
仮設管据付工	100A 仮設材料　Ⅱ型	m	3.7			内訳－8
仮設管継手工	100A 仮設材料　Ⅱ型	口	9			内訳－18
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	管径φ100mm	m	0.2			
メカニカル継手工	100mm　K形　特殊継手	口	4			
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100　たて型	基	1			
フランジ継手工	7.5k　100mm	口	2			
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号　中部壁　H=100㎜	個	1			
鋳鉄管切断工	φ100mm	箇所	2			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-31 参照図番1－8　　仮設連絡部(管工)布設工
既設管φ150×仮設管100A （仮設材料Ｉ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)布設工　Ｉ型」						
仮設管据付工	150A 仮設材料　Ｉ型	m	1.4			内訳－4
仮設管据付工	100A 仮設材料　Ｉ型	m	2.5			内訳－3
仮設管継手工	150A 仮設材料　Ｉ型	口	3			内訳－14
仮設管継手工	100A 仮設材料　Ｉ型	口	4			内訳－13
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	管径φ150mm	m	0.2			
メカニカル継手工	150mm　K形　特殊継手	口	4			
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ150　たて型	基	1			
フランジ継手工	7.5k　150mm	口	2			
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号　中部壁　H=100㎜	個	1			
鋳鉄管切断工	φ150mm	箇所	2			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-32 参照図番1－9　　仮設連絡部(管工)布設工
既設管φ150×仮設管100A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)布設工　Ⅱ型」						
仮設管据付工	150A 仮設材料　Ⅱ型	m	1.2			内訳－9
仮設管据付工	100A 仮設材料　Ⅱ型	m	2.6			内訳－8
仮設管継手工	150A 仮設材料　Ⅱ型	口	4			内訳－19
仮設管継手工	100A 仮設材料　Ⅱ型	口	5			内訳－18
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	管径φ150mm	m	0.2			
メカニカル継手工	150mm　K形　特殊継手	口	4			
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ150　たて型	基	1			
フランジ継手工	7.5k　150mm	口	2			
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号　中部壁　H=100㎜	個	1			
鋳鉄管切断工	φ150mm	箇所	2			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-33 参照図番1－8　　仮設連絡部(管工)布設工
既設管φ150×仮設管150A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)布設工　Ⅰ型」						
仮設管据付工	150A 仮設材料　Ⅰ型	m	5.1			内訳－4
仮設管継手工	150A 仮設材料　Ⅰ型	口	7			内訳－14
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	管径φ150mm	m	0.2			
メカニカル継手工	150mm　K形　特殊継手	口	4			
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ150　たて型	基	1			
フランジ継手工	7.5k　150mm	口	2			
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号　中部壁　H=100㎜	個	1			
鋳鉄管切断工	φ150mm	箇所	2			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-34 参照図番1－9　　仮設連絡部(管工)布設工
既設管φ150×仮設管150A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)布設工　Ⅱ型」						
仮設管据付工	150A 仮設材料　Ⅱ型	m	5.2			内訳－9
仮設管継手工	150A 仮設材料　Ⅱ型	口	9			内訳－19
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	管径φ150mm	m	0.2			
メカニカル継手工	150mm　K形　特殊継手	口	4			
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ150　たて型	基	1			
フランジ継手工	7.5k　150mm	口	2			
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号　中部壁　H=100㎜	個	1			
鋳鉄管切断工	φ150mm	箇所	2			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-35 参照図番1－8　　仮設連絡部(管工)布設工
既設管φ200×仮設管100A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)布設工　Ⅰ型」						
仮設管据付工	200A 仮設材料　Ⅰ型	m	1.4			内訳－5
仮設管据付工	100A 仮設材料　Ⅰ型	m	2.6			内訳－3
仮設管継手工	200A 仮設材料　Ⅰ型	口	3			内訳－15
仮設管継手工	100A 仮設材料　Ⅰ型	口	4			内訳－13
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	管径φ200mm	m	0.2			
メカニカル継手工	200mm　K形　特殊継手	口	4			
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ200　たて型	基	1			
フランジ継手工	7.5k　200mm	口	2			
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号　中部壁　H=100㎜	個	1			
鋳鉄管切断工	φ200mm	箇所	2			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-36 参照図番1－9　　仮設連絡部(管工)布設工
既設管φ200×仮設管100A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)布設工　Ⅱ型」						
仮設管据付工	200A 仮設材料　Ⅱ型	m	1.3			内訳－10
仮設管据付工	100A 仮設材料　Ⅱ型	m	2.6			内訳－8
仮設管継手工	200A 仮設材料　Ⅱ型	口	4			内訳－20
仮設管継手工	100A 仮設材料　Ⅱ型	口	5			内訳－18
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	管径φ200mm	m	0.2			
メカニカル継手工	200mm　K形　特殊継手	口	4			
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ200　たて型	基	1			
フランジ継手工	7.5k　200mm	口	2			
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号　中部壁　H=100㎜	個	1			
鋳鉄管切断工	φ200mm	箇所	2			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-37 参照図番1－8　　仮設連絡部(管工)布設工
既設管φ200×仮設管150A （仮設材料Ｉ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)布設工　Ｉ型」						
仮設管据付工	200A 仮設材料　Ｉ型	m	1.4			内訳－5
仮設管据付工	150A 仮設材料　Ｉ型	m	3.8			内訳－4
仮設管継手工	200A 仮設材料　Ｉ型	口	3			内訳－15
仮設管継手工	150A 仮設材料　Ｉ型	口	4			内訳－14
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	管径φ200mm	m	0.2			
メカニカル継手工	200mm　K形　特殊継手	口	4			
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ200　たて型	基	1			
フランジ継手工	7.5k　200mm	口	2			
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号　中部壁　H=100㎜	個	1			
鋳鉄管切断工	φ200mm	箇所	2			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-38 参照図番1－9　　仮設連絡部(管工)布設工
既設管φ200×仮設管150A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)布設工　Ⅱ型」						
仮設管据付工	200A 仮設材料　Ⅱ型	m	1.3			内訳－10
仮設管据付工	150A 仮設材料　Ⅱ型	m	4.1			内訳－9
仮設管継手工	200A 仮設材料　Ⅱ型	口	4			内訳－20
仮設管継手工	150A 仮設材料　Ⅱ型	口	5			内訳－19
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	管径φ200mm	m	0.2			
メカニカル継手工	200mm　K形　特殊継手	口	4			
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ200　たて型	基	1			
フランジ継手工	7.5k　200mm	口	2			
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号　中部壁　H=100㎜	個	1			
鋳鉄管切断工	φ200mm	箇所	2			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-39 参照図番1－8　　仮設連絡部(管工)布設工
既設管φ200×仮設管200A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)布設工　Ⅰ型」						
仮設管据付工	200A 仮設材料　Ⅰ型	m	5.3			内訳－5
仮設管継手工	200A 仮設材料　Ⅰ型	口	7			内訳－15
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	管径φ200mm	m	0.2			
メカニカル継手工	200mm　K形　特殊継手	口	4			
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ200　たて型	基	1			
フランジ継手工	7.5k　200mm	口	2			
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号　中部壁　H=100㎜	個	1			
鋳鉄管切断工	φ200mm	箇所	2			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-40 参照図番1－9　　仮設連絡部(管工)布設工
既設管φ200×仮設管200A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)布設工　Ⅱ型」						
仮設管据付工	200A 仮設材料　Ⅱ型	m	5.5			内訳－10
仮設管継手工	200A 仮設材料　Ⅱ型	口	9			内訳－20
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	管径φ200mm	m	0.2			
メカニカル継手工	200mm　K形　特殊継手	口	4			
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ200　たて型	基	1			
フランジ継手工	7.5k　200mm	口	2			
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号　中部壁　H=100㎜	個	1			
鋳鉄管切断工	φ200mm	箇所	2			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-41 参照図番1－10　　仮設連絡部(管工)布設工
既設管φ50×仮設管50A （仮設材料Ｉ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)布設工　Ｉ型」						
仮設管据付工	50A 仮設材料　Ｉ型	m	3.3			内訳－1
仮設管継手工	50A 仮設材料　Ｉ型	口	7			内訳－11
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	管径φ75mm以下	m	0.2			
メカニカル継手工	75mm以下　K形　特殊継手	口	4			
仮設バルブ設置工	50A Ｉ型	箇所	1			内訳－22
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号　中部壁　H=100㎜	個	1			
ビニル管切断工	φ50mm	箇所	2			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-42 参照図番1－11　　仮設連絡部(管工)布設工
既設管φ50×仮設管50A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)布設工　Ⅱ型」						
仮設管据付工	50A 仮設材料　Ⅱ型	m	2.7			内訳－6
仮設管継手工	50A 仮設材料　Ⅱ型	口	9			内訳－16
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	管径φ75mm以下	m	0.2			
メカニカル継手工	75mm以下　K形　特殊継手	口	4			
仮設バルブ設置工	50A Ⅰ型	箇所	1			内訳－23
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号　中部壁　H=100㎜	個	1			
ビニル管切断工	φ50mm	箇所	2			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-43 参照図番1－12　　仮設給水取出接続部(管工)布設工
給水φ20 (仮設材料Ⅰ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設給水取出接続部(管工)布設工　Ⅰ型」						
取出継手設置工	仮設管口径 仮設材料　Ⅰ型	口	1			内訳－30～33
給水ホース据付工	20A 仮設材料　Ⅰ型	本	1			内訳－26
ポリエチレン管用継手工	φ20mm	口	1			
止水栓取付工	φ20 筐取付のみ	箇所	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-44 参照図番1－13　　仮設給水取出接続部(管工)布設工
給水φ20 (仮設材料Ⅱ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設給水取出接続部(管工)布設工　Ⅱ型」						
取出し短管設置工	仮設管口径 仮設材料　Ⅱ型	口	1			内訳－34～37
給水ホース据付工	20A 仮設材料　Ⅱ型	本	1			内訳－27
ポリエチレン管用継手工	φ20mm	口	1			
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-45 参照図番1－12　　仮設給水取出接続部(管工)布設工
給水φ25 (仮設材料Ⅰ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設給水取出接続部(管工)布設工　Ⅰ型」						
取出継手設置工	仮設管口径 仮設材料　Ⅰ型	口	1			内訳－30～33
給水ホース据付工	25A 仮設材料　Ⅰ型	本	1			内訳－28
ポリエチレン管用継手工	φ25mm	口	1			
止水栓取付工	φ25 筐取付のみ	箇所	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-46 参照図番1－13　　仮設給水取出接続部(管工)布設工
給水φ25 (仮設材料Ⅱ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設給水取出接続部(管工)布設工　Ⅱ型」						
取出し短管設置工	仮設管口径 仮設材料　Ⅱ型	口	1			内訳－34～37
給水ホース据付工	25A 仮設材料　Ⅱ型	本	1			内訳－29
ポリエチレン管用継手工	φ25mm	口	1			
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-47 参照図番1－12　　仮設給水取出接続部(管工)布設工
給水φ50 (仮設材料Ⅰ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設給水取出接続部(管工)布設工　Ⅰ型」						
仮設管据付工	50A 仮設材料　Ⅰ型	m	4.3			内訳－1
仮設管継手工	50A 仮設材料　Ⅰ型	口	5			内訳－11
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	管径φ75mm以下	m	0.1			
メカニカル継手工	75mm以下　K形　特殊継手	口	2			
仮設バルブ設置工	50A 仮設材料　Ⅰ型	箇所	1			内訳－22
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号　中部壁　H=100㎜	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-48 参照図番1－13	仮設給水取出接続部(管工)布設工 給水φ50 (仮設材料Ⅱ型)					
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
「仮設給水取出接続部(管工)布設工 Ⅱ型」						
仮設管据付工	50A 仮設材料 Ⅱ型	m	4.0			内訳－6
仮設管継手工	50A 仮設材料 Ⅱ型	口	5			内訳－16
マルチジョイント継手工	50A 仮設材料 Ⅱ型	口	1			内訳－21
仮設バルブ設置工	50A 仮設材料 Ⅱ型	箇所	1			内訳－23
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	3号 中部壁 H=100㎜	個	1			
計 (1箇所当り)						

単価No.労-49 参照図番なし　　仮設直線部(管工)撤去工
50A （仮設材料Ｉ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設直線部(管工)撤去工　Ｉ型」						
仮設管撤去工	50A 仮設材料　Ｉ型	m	100.0			内訳－38
仮設管取外し工	50A 仮設材料　Ｉ型	口	56			内訳－48
計　（100m当り）						
計　（1m当り）						

単価No.労-50 参照図番なし　　仮設直線部(管工)撤去工
50A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設直線部(管工)撤去工　Ⅱ型」						
仮設管撤去工	50A 仮設材料　Ⅱ型	m	100.0			内訳－43
仮設管取外し工	50A 仮設材料　Ⅱ型	口	56			内訳－53
計　（100m当り）						
計　（1m当り）						

単価No.労-51 参照図番なし　　仮設直線部(管工)撤去工
100A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設直線部(管工)撤去工　Ⅰ型」						
仮設管撤去工	100A 仮設材料　Ⅰ型	m	100.0			内訳－40
仮設管取外し工	100A 仮設材料　Ⅰ型	口	56			内訳－50
計　（100m当り）						
計　（1m当り）						

単価No.労-52 参照図番なし　　仮設直線部(管工)撤去工
100A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設直線部(管工)撤去工　Ⅱ型」						
仮設管撤去工	100A 仮設材料　Ⅱ型	m	100.0			内訳－45
仮設管取外し工	100A 仮設材料　Ⅱ型	口	56			内訳－55
計　（100m当り）						
計　（1m当り）						

単価No.労-53 参照図番なし　　仮設直線部(管工)撤去工
150A （仮設材料Ｉ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設直線部(管工)撤去工　Ｉ型」						
仮設管撤去工	150A 仮設材料　Ｉ型	m	108.0			内訳－41
仮設管取外し工	150A 仮設材料　Ｉ型	口	56			内訳－51
計　（108m当り）						
計　（1m当り）						

単価No.労-54 参照図番なし　　仮設直線部(管工)撤去工
150A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設直線部(管工)撤去工　Ⅱ型」						
仮設管撤去工	150A 仮設材料　Ⅱ型	m	109.6			内訳－46
仮設管取外し工	150A 仮設材料　Ⅱ型	口	56			内訳－56
計　（109.6m当り）						
計　（1m当り）						

単価No.労-55 参照図番なし　　仮設直線部(管工)撤去工
200A （仮設材料Ｉ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設直線部(管工)撤去工　Ｉ型」						
仮設管撤去工	200A 仮設材料　Ｉ型	m	108.0			内訳－42
仮設管取外し工	200A 仮設材料　Ｉ型	口	56			内訳－52
計　（108m当り）						
計　（1m当り）						

単価No.労-56 参照図番なし　　仮設直線部(管工)撤去工
200A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設直線部(管工)撤去工　Ⅱ型」						
仮設管撤去工	200A 仮設材料　Ⅱ型	m	109.6			内訳－47
仮設管取外し工	200A 仮設材料　Ⅱ型	口	56			内訳－57
計　（109.6m当り）						
計　（1m当り）						

単価No.労-57 参照図番1－2　　仮設バルブ部(管工)撤去工
100A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設バルブ部(管工)撤去工　Ⅰ型」						
仮設管取外し工	100A 仮設材料　Ⅰ型	ロ	7			内訳－50
鋳鉄製仕切弁撤去工(機械)	φ100　たて型　　再使用	基	1			
フランジ取外し工	7.5k　100mm	ロ	2			
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　　再使用	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ取外し(円形)	3号　中部壁　H=100mm	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-58 参照図番1－3　　仮設バルブ部(管工)撤去工
100A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設バルブ部(管工)撤去工　Ⅱ型」						
仮設管取外し工	100A 仮設材料　Ⅱ型	ロ	7			内訳－55
鋳鉄製仕切弁撤去工(機械)	φ100　たて型　　再使用	基	1			
フランジ取外し工	7.5k　100mm	ロ	2			
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　　再使用	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ取外し(円形)	3号　中部壁　H=100mm	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-59 参照図番1－2　　仮設バルブ部(管工)撤去工
150A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設バルブ部(管工)撤去工　Ⅰ型」						
仮設管取外し工	150A 仮設材料　Ⅰ型	ロ	7			内訳－51
鋳鉄製仕切弁撤去工(機械)	φ150　たて型　　再使用	基	1			
フランジ取外し工	7.5k　150mm	ロ	2			
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　　再使用	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ取外し(円形)	3号　中部壁　H=100mm	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-60 参照図番1－3　　仮設バルブ部(管工)撤去工
150A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設バルブ部(管工)撤去工　Ⅱ型」						
仮設管取外し工	150A 仮設材料　Ⅱ型	ロ	7			内訳－56
鋳鉄製仕切弁撤去工(機械)	φ150　たて型　　再使用	基	1			
フランジ取外し工	7.5k　150mm	ロ	2			
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　　再使用	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ取外し(円形)	3号　中部壁　H=100mm	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-61 参照図番1－2　　仮設バルブ部(管工)撤去工
200A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設バルブ部(管工)撤去工　Ⅰ型」						
仮設管取外し工	200A 仮設材料　Ⅰ型	ロ	7			内訳－52
鋳鉄製仕切弁撤去工(機械)	φ200　たて型　　再使用	基	1			
フランジ取外し工	7.5k　200mm	ロ	2			
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　　再使用	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ取外し(円形)	3号　中部壁　H=100mm	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-62 参照図番1－3　　仮設バルブ部(管工)撤去工
200A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設バルブ部(管工)撤去工　Ⅱ型」						
仮設管取外し工	200A 仮設材料　Ⅱ型	ロ	7			内訳－57
鋳鉄製仕切弁撤去工(機械)	φ200　たて型　　再使用	基	1			
フランジ取外し工	7.5k　200mm	ロ	2			
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　　再使用	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ取外し(円形)	3号　中部壁　H=100mm	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-63 参照図番1－4　　仮設バルブ部(管工)撤去工
50A （仮設材料Ｉ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設バルブ部(管工)撤去工　Ｉ型」						
仮設管取外し工	50A 仮設材料　Ｉ型	ロ	1			内訳－48
仮設バルブ撤去工	50A 仮設材料　Ｉ型	箇所	1			内訳－64
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　再使用	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ取外し(円形)	3号　中部壁　H=100mm	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-64 参照図番1－5　　仮設バルブ部(管工)撤去工
50A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設バルブ部(管工)撤去工　Ⅱ型」						
仮設管取外し工	50A 仮設材料　Ⅱ型	口	2			内訳－53
仮設管H型継手取外し	50A 仮設材料　Ⅱ型	口	1			内訳－59
仮設バルブ撤去工	50A 仮設材料　Ⅱ型	箇所	1			内訳－65
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　　再使用	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ取外し(円形)	3号　中部壁　H=100mm	個	1			
計　（1箇所当り）						

単価No.労-65 参照図番1－6　　仮設消火栓部(管工)撤去工
100A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設消火栓部(管工)撤去工　Ⅰ型」						
仮設管取外し工	100A 仮設材料　Ⅰ型	ロ	3			内訳－50
仮設管取外し工	80A 仮設材料　Ⅰ型	ロ	1			内訳－49
仮設消火栓撤去工	仮設材料　Ⅰ型	箇所	1			内訳－66
蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ取外し工	調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない	箇所	1			
計　（1箇所当り）						

単価No.労-66 参照図番1－7　　仮設消火栓部(管工)撤去工
100A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設消火栓部(管工)撤去工　Ⅱ型」						
仮設管取外し工	100A 仮設材料　Ⅱ型	口	3			内訳－55
仮設管取外し工	80A 仮設材料　Ⅱ型	口	1			内訳－54
仮設消火栓撤去工	仮設材料　Ⅱ型	箇所	1			内訳－67
蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ取外し工	調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない	箇所	1			
計　（1箇所当り）						

単価No.労-67 参照図番1－6　　仮設消火栓部(管工)撤去工
150A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設消火栓部(管工)撤去工　Ⅰ型」						
仮設管取外し工	150A 仮設材料　Ⅰ型	ロ	3			内訳－51
仮設管取外し工	80A 仮設材料　Ⅰ型	ロ	1			内訳－49
仮設消火栓撤去工	仮設材料　Ⅰ型	箇所	1			内訳－66
蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ取外し工	調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない	箇所	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-68 参照図番1－7　　仮設消火栓部(管工)撤去工
150A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設消火栓部(管工)撤去工　Ⅱ型」						
仮設管取外し工	150A 仮設材料　Ⅱ型	ロ	3			内訳－56
仮設管取外し工	80A 仮設材料　Ⅱ型	ロ	1			内訳－54
仮設消火栓撤去工	仮設材料　Ⅱ型	箇所	1			内訳－67
蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ取外し工	調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない	箇所	1			
計　（1箇所当り）						

単価No.労-69 参照図番1－6　　仮設消火栓部(管工)撤去工
200A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設消火栓部(管工)撤去工　Ⅰ型」						
仮設管取外し工	200A 仮設材料　Ⅰ型	ロ	3			内訳－52
仮設管取外し工	80A 仮設材料　Ⅰ型	ロ	1			内訳－49
仮設消火栓撤去工	仮設材料　Ⅰ型	箇所	1			内訳－66
蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ取外し工	調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない	箇所	1			
計　（1箇所当り）						

単価No.労-70 参照図番1－7	仮設消火栓部(管工)撤去工 200A （仮設材料Ⅱ型）					
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
「仮設消火栓部(管工)撤去工 Ⅱ型」						
仮設管取外し工	200A 仮設材料 Ⅱ型	口	3			内訳－57
仮設管取外し工	80A 仮設材料 Ⅱ型	口	1			内訳－54
仮設消火栓撤去工	仮設材料 Ⅱ型	箇所	1			内訳－67
蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ取外し工	調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない	箇所	1			
計 （1箇所当り）						

単価No.労-71　参照図番1－8　　仮設連絡部(管工)撤去工
既設管φ75×仮設管50A　(仮設材料Ⅰ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)撤去工　Ⅰ型」						
仮設管撤去工	80A 仮設材料　Ⅰ型	m	1.3			内訳－39
仮設管撤去工	50A 仮設材料　Ⅰ型	m	2.4			内訳－38
仮設管取外し工	80A 仮設材料　Ⅰ型	ロ	3			内訳－49
仮設管取外し工	50A 仮設材料　Ⅰ型	ロ	4			内訳－48
鋳鉄管撤去工(機械)	管径φ75mm	m	0.2			
メカニカル取外し工	75mm　K形　特殊継手	ロ	4			
鋳鉄製仕切弁撤去工(機械)	φ75　たて型　再使用	基	1			
フランジ取外し工	7.5k　75mm(80)	ロ	2			
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　再使用	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ取外し(円形)	3号　中部壁　H=100mm	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-72　参照図番1－9　　仮設連絡部(管工)撤去工
既設管φ75×仮設管50A　(仮設材料Ⅱ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)撤去工　Ⅱ型」						
仮設管撤去工	80A 仮設材料　Ⅱ型	m	1.0			内訳－44
仮設管撤去工	50A 仮設材料　Ⅱ型	m	2.5			内訳－43
仮設管取外し工	80A 仮設材料　Ⅱ型	ロ	4			内訳－54
仮設管取外し工	50A 仮設材料　Ⅱ型	ロ	5			内訳－53
仮設管H型継手取外し	50A 仮設材料　Ⅱ型	ロ	1			内訳－59
鋳鉄管撤去工(機械)	管径φ75mm	m	0.2			
メカニカル取外し工	75mm　K形　特殊継手	ロ	4			
鋳鉄製仕切弁撤去工(機械)	φ75　たて型　再使用	基	1			
フランジ取外し工	7.5k　75mm(80)	ロ	2			
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　再使用	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ取外し(円形)	3号　中部壁　H=100mm	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-73　参照図番1－8　　仮設連絡部(管工)撤去工
既設管φ75×仮設管100A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)撤去工　Ⅰ型」						
仮設管撤去工	100A 仮設材料　Ⅰ型	m	2.8			内訳－40
仮設管撤去工	80A 仮設材料　Ⅰ型	m	1.3			内訳－39
仮設管取外し工	100A 仮設材料　Ⅰ型	ロ	4			内訳－50
仮設管取外し工	80A 仮設材料　Ⅰ型	ロ	4			内訳－49
鋳鉄管撤去工(機械)	管径φ75mm	m	0.2			
メカニカル取外し工	75mm　K形　特殊継手	ロ	4			
鋳鉄製仕切弁撤去工(機械)	φ75　たて型　再使用	基	1			
フランジ取外し工	7.5k　75mm(80)	ロ	2			
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　再使用	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ取外し(円形)	3号　中部壁　H=100mm	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-74　参照図番1－9　　仮設連絡部(管工)撤去工
既設管φ75×仮設管100A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)撤去工　Ⅱ型」						
仮設管撤去工	100A 仮設材料　Ⅱ型	m	2.9			内訳－45
仮設管撤去工	80A 仮設材料　Ⅱ型	m	1.0			内訳－44
仮設管取外し工	100A 仮設材料　Ⅱ型	口	6			内訳－55
仮設管取外し工	80A 仮設材料　Ⅱ型	口	5			内訳－54
仮設管H型継手取外し	100A 仮設材料　Ⅱ型	口	1			内訳－61
鋳鉄管撤去工(機械)	管径φ75mm	m	0.2			
メカニカル取外し工	75mm　K形　特殊継手	口	4			
鋳鉄製仕切弁撤去工(機械)	φ75　たて型　再使用	基	1			
フランジ取外し工	7.5k　75mm(80)	口	2			
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　再使用	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ取外し(円形)	3号　中部壁　H=100mm	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-75　参照図番1－8　　仮設連絡部(管工)撤去工
既設管φ100×仮設管50A　(仮設材料Ⅰ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)撤去工　Ⅰ型」						
仮設管撤去工	100A 仮設材料　Ⅰ型	m	1.3			内訳－40
仮設管撤去工	50A 仮設材料　Ⅰ型	m	2.5			内訳－38
仮設管取外し工	100A 仮設材料　Ⅰ型	ロ	3			内訳－50
仮設管取外し工	50A 仮設材料　Ⅰ型	ロ	4			内訳－48
鋳鉄管撤去工(機械)	管径φ100mm	m	0.2			
メカニカル取外し工	100mm　K形　特殊継手	ロ	4			
鋳鉄製仕切弁撤去工(機械)	φ100　たて型　再使用	基	1			
フランジ取外し工	7.5k　100mm	ロ	2			
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　再使用	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ取外し(円形)	3号　中部壁　H=100mm	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-76　参照図番1－9　　仮設連絡部(管工)撤去工
既設管φ100×仮設管50A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)撤去工　Ⅱ型」						
仮設管撤去工	100A レンタル材　Ⅱ型	m	1.1			内訳－45
仮設管撤去工	50A 仮設材料　Ⅱ型	m	2.5			内訳－43
仮設管取外し工	100A 仮設材料　Ⅱ型	口	4			内訳－55
仮設管取外し工	50A 仮設材料　Ⅱ型	口	5			内訳－53
仮設管H型継手取外し	50A 仮設材料　Ⅱ型	口	1			内訳－59
鋳鉄管撤去工(機械)	管径φ100mm	m	0.2			
メカニカル取外し工	100mm　K形　特殊継手	口	4			
鋳鉄製仕切弁撤去工(機械)	φ100　たて型　再使用	基	1			
フランジ取外し工	7.5k　100mm	口	2			
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　再使用	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ取外し(円形)	3号　中部壁　H=100mm	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-77　参照図番1－8　　仮設連絡部(管工)撤去工
既設管φ100×仮設管100A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)撤去工　Ⅰ型」						
仮設管撤去工	100A 仮設材料　Ⅰ型	m	3.8			内訳－40
仮設管取外し工	100A 仮設材料　Ⅰ型	ロ	7			内訳－50
鋳鉄管撤去工(機械)	管径φ100mm	m	0.2			
メカニカル取外し工	100mm　K形　特殊継手	ロ	4			
鋳鉄製仕切弁撤去工(機械)	φ100　たて型　再使用	基	1			
フランジ取外し工	7.5k　100mm	ロ	2			
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　再使用	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ取外し(円形)	3号　中部壁　H=100mm	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-78　参照図番1－9　　仮設連絡部(管工)撤去工
既設管φ100×仮設管100A　(仮設材料Ⅱ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)撤去工　Ⅱ型」						
仮設管撤去工	100A 仮設材料　Ⅱ型	m	3.7			内訳－45
仮設管取外し工	100A 仮設材料　Ⅱ型	ロ	9			内訳－55
仮設管H型継手取外し	100A 仮設材料　Ⅱ型	ロ	1			内訳－61
鋳鉄管撤去工(機械)	管径φ100mm	m	0.2			
メカニカル取外し工	100mm　K形　特殊継手	ロ	4			
鋳鉄製仕切弁撤去工(機械)	φ100　たて型　再使用	基	1			
フランジ取外し工	7.5k　100mm	ロ	2			
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　再使用	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ取外し(円形)	3号　中部壁　H=100mm	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-79　参照図番1－8　　仮設連絡部(管工)撤去工
既設管φ150×仮設管100A　(仮設材料Ⅰ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)撤去工　Ⅰ型」						
仮設管撤去工	150A 仮設材料　Ⅰ型	m	1.4			内訳－41
仮設管撤去工	100A 仮設材料　Ⅰ型	m	2.5			内訳－40
仮設管取外し工	150A 仮設材料　Ⅰ型	ロ	3			内訳－51
仮設管取外し工	100A 仮設材料　Ⅰ型	ロ	4			内訳－50
鋳鉄管撤去工(機械)	管径φ150mm	m	0.2			
メカニカル取外し工	150mm　K形　特殊継手	ロ	4			
鋳鉄製仕切弁撤去工(機械)	φ150　たて型　再使用	基	1			
フランジ取外し工	7.5k　150mm	ロ	2			
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　再使用	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ取外し(円形)	3号　中部壁　H=100mm	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-80　参照図番1－9　　仮設連絡部(管工)撤去工
既設管φ150×仮設管100A　(仮設材料Ⅱ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)撤去工　Ⅱ型」						
仮設管撤去工	150A 仮設材料　Ⅱ型	m	1.2			内訳－46
仮設管撤去工	100A 仮設材料　Ⅱ型	m	2.6			内訳－45
仮設管取外し工	150A 仮設材料　Ⅱ型	ロ	4			内訳－56
仮設管取外し工	100A 仮設材料　Ⅱ型	ロ	5			内訳－55
仮設管H型継手取外し	100A 仮設材料　Ⅱ型	ロ	1			内訳－61
鋳鉄管撤去工(機械)	管径φ150mm	m	0.2			
メカニカル取外し工	150mm　K形　特殊継手	ロ	4			
鋳鉄製仕切弁撤去工(機械)	φ150　たて型　再使用	基	1			
フランジ取外し工	7.5k　150mm	ロ	2			
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　再使用	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ取外し(円形)	3号　中部壁　H=100mm	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-81　参照図番1－8　　仮設連絡部(管工)撤去工
既設管φ150×仮設管150A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)撤去工　Ⅰ型」						
仮設管撤去工	150A 仮設材料　Ⅰ型	m	5.1			内訳－41
仮設管取外し工	150A 仮設材料　Ⅰ型	ロ	7			内訳－51
鋳鉄管撤去工(機械)	管径φ150mm	m	0.2			
メカニカル取外し工	150mm　K形　特殊継手	ロ	4			
鋳鉄製仕切弁撤去工(機械)	φ150　たて型　再使用	基	1			
フランジ取外し工	7.5k　150mm	ロ	2			
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　再使用	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ取外し(円形)	3号　中部壁　H=100mm	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-82　参照図番1－9　　仮設連絡部(管工)撤去工
既設管φ150×仮設管150A　(仮設材料Ⅱ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)撤去工　Ⅱ型」						
仮設管撤去工	150A 仮設材料　Ⅱ型	m	5.2			内訳－46
仮設管取外し工	150A 仮設材料　Ⅱ型	ロ	9			内訳－56
仮設管H型継手取外し	150A 仮設材料　Ⅱ型	ロ	1			内訳－62
鋳鉄管撤去工(機械)	管径φ150mm	m	0.2			
メカニカル取外し工	150mm　K形　特殊継手	ロ	4			
鋳鉄製仕切弁撤去工(機械)	φ150　たて型　再使用	基	1			
フランジ取外し工	7.5k　150mm	ロ	2			
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　再使用	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ取外し(円形)	3号　中部壁　H=100mm	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-83　参照図番1－8　　仮設連絡部(管工)撤去工
既設管φ200×仮設管100A　(仮設材料Ⅰ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)撤去工　Ⅰ型」						
仮設管撤去工	200A 仮設材料　Ⅰ型	m	1.4			内訳－42
仮設管撤去工	100A 仮設材料　Ⅰ型	m	2.6			内訳－40
仮設管取外し工	200A 仮設材料　Ⅰ型	ロ	3			内訳－52
仮設管取外し工	100A 仮設材料　Ⅰ型	ロ	4			内訳－50
鋳鉄管撤去工(機械)	管径φ200mm	m	0.2			
メカニカル取外し工	200mm　K形　特殊継手	ロ	4			
鋳鉄製仕切弁撤去工(機械)	φ200　たて型　再使用	基	1			
フランジ取外し工	7.5k　200mm	ロ	2			
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　再使用	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ取外し(円形)	3号　中部壁　H=100mm	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-84　参照図番1－9　　仮設連絡部(管工)撤去工
既設管φ200×仮設管100A　(仮設材料Ⅱ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)撤去工　Ⅱ型」						
仮設管撤去工	200A 仮設材料　Ⅱ型	m	1.3			内訳－47
仮設管撤去工	100A 仮設材料　Ⅱ型	m	2.6			内訳－45
仮設管取外し工	200A 仮設材料　Ⅱ型	ロ	4			内訳－57
仮設管取外し工	100A 仮設材料　Ⅱ型	ロ	5			内訳－55
仮設管H型継手取外し	100A 仮設材料　Ⅱ型	ロ	1			内訳－61
鋳鉄管撤去工(機械)	管径φ200mm	m	0.2			
メカニカル取外し工	200mm　K形　特殊継手	ロ	4			
鋳鉄製仕切弁撤去工(機械)	φ200　たて型　再使用	基	1			
フランジ取外し工	7.5k　200mm	ロ	2			
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　再使用	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ取外し(円形)	3号　中部壁　H=100mm	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-85　参照図番1－8　　仮設連絡部(管工)撤去工
既設管φ200×仮設管150A　(仮設材料Ⅰ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)撤去工　Ⅰ型」						
仮設管撤去工	200A 仮設材料　Ⅰ型	m	1.4			内訳－42
仮設管撤去工	150A 仮設材料　Ⅰ型	m	3.8			内訳－41
仮設管取外し工	200A 仮設材料　Ⅰ型	ロ	3			内訳－52
仮設管取外し工	150A 仮設材料　Ⅰ型	ロ	4			内訳－51
鋳鉄管撤去工(機械)	管径φ200mm	m	0.2			
メカニカル取外し工	200mm　K形　特殊継手	ロ	4			
鋳鉄製仕切弁撤去工(機械)	φ200　たて型　再使用	基	1			
フランジ取外し工	7.5k　200mm	ロ	2			
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　再使用	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ取外し(円形)	3号　中部壁　H=100mm	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-86　参照図番1－9　　仮設連絡部(管工)撤去工
既設管φ200×仮設管150A　(仮設材料Ⅱ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)撤去工　Ⅱ型」						
仮設管撤去工	200A 仮設材料　Ⅱ型	m	1.3			内訳－47
仮設管撤去工	150A 仮設材料　Ⅱ型	m	4.1			内訳－46
仮設管取外し工	200A 仮設材料　Ⅱ型	ロ	4			内訳－57
仮設管取外し工	150A 仮設材料　Ⅱ型	ロ	5			内訳－56
仮設管H型継手取外し	150A 仮設材料　Ⅱ型	ロ	1			内訳－62
鋳鉄管撤去工(機械)	管径φ200mm	m	0.2			
メカニカル取外し工	200mm　K形　特殊継手	ロ	4			
鋳鉄製仕切弁撤去工(機械)	φ200　たて型　再使用	基	1			
フランジ取外し工	7.5k　200mm	ロ	2			
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　再使用	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ取外し(円形)	3号　中部壁　H=100mm	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-87　参照図番1－8　　仮設連絡部(管工)撤去工
既設管φ200×仮設管200A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)撤去工　Ⅰ型」						
仮設管撤去工	200A 仮設材料　Ⅰ型	m	5.3			内訳－42
仮設管取外し工	200A 仮設材料　Ⅰ型	ロ	7			内訳－52
鋳鉄管撤去工(機械)	管径φ200mm	m	0.2			
メカニカル取外し工	200mm　K形　特殊継手	ロ	4			
鋳鉄製仕切弁撤去工(機械)	φ200　たて型　再使用	基	1			
フランジ取外し工	7.5k　200mm	ロ	2			
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　再使用	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ取外し(円形)	3号　中部壁　H=100mm	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-88　参照図番1－9　　仮設連絡部(管工)撤去工
既設管φ200×仮設管200A　(仮設材料Ⅱ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)撤去工　Ⅱ型」						
仮設管撤去工	200A 仮設材料　Ⅱ型	m	5.5			内訳－47
仮設管取外し工	200A 仮設材料　Ⅱ型	ロ	9			内訳－57
仮設管H型継手取外し	200A 仮設材料　Ⅱ型	ロ	1			内訳－63
鋳鉄管撤去工(機械)	管径φ200mm	m	0.2			
メカニカル取外し工	200mm　K形　特殊継手	ロ	4			
鋳鉄製仕切弁撤去工(機械)	φ200　たて型　再使用	基	1			
フランジ取外し工	7.5k　200mm	ロ	2			
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　再使用	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ取外し(円形)	3号　中部壁　H=100mm	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-89　参照図番1－10　　仮設連絡部(管工)撤去工
既設管φ50×仮設管50A （仮設材料Ⅰ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)撤去工　Ⅰ型」						
仮設管撤去工	50A 仮設材料　Ⅰ型	m	3.3			内訳－38
仮設管取外し工	50A 仮設材料　Ⅰ型	ロ	7			内訳－48
鋳鉄管撤去工(機械)	管径φ75mm以下	m	0.2			
メカニカル取外し工	75mm以下　K形　特殊継手	ロ	4			
仮設バルブ撤去工	50A 仮設材料　Ⅰ型	箇所	1			内訳－64
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　再使用	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ取外し(円形)	3号　中部壁　H=100mm	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-90　参照図番1－11　　仮設連絡部(管工)撤去工
既設管φ50×仮設管50A （仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設連絡部(管工)撤去工　Ⅱ型」						
仮設管撤去工	50A 仮設材料　Ⅱ型	m	2.7			内訳－43
仮設管取外し工	50A 仮設材料　Ⅱ型	ロ	9			内訳－53
仮設管H型継手取外し	50A 仮設材料　Ⅱ型	ロ	1			内訳－59
鋳鉄管撤去工(機械)	管径φ75mm以下	m	0.2			
メカニカル取外し工	75mm以下　K形　特殊継手	ロ	4			
仮設バルブ撤去工	50A 仮設材料　Ⅱ型	箇所	1			内訳－65
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　再使用	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ取外し(円形)	3号　中部壁　H=100mm	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-91　参照図番1－12　　仮設給水取出接続部(管工)撤去工
給水φ20 (仮設材料Ⅰ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設給水取出接続部(管工)撤去工　Ⅰ型」						
取出し継手撤去工	仮設管口径 仮設材料　Ⅰ型	口	1			内訳－72～75
給水ホース撤去工	20A 仮設材料　Ⅰ型	本	1			内訳－68
止水栓取外し工	φ20 筐取外しのみ	箇所	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-92　参照図番1－13　　仮設給水取出接続部(管工)撤去工
給水φ20 (仮設材料Ⅱ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設給水取出接続部(管工)撤去工　Ⅱ型」						
取出し短管撤去工	仮設管口径 仮設材料　Ⅱ型	口	1			内訳－76～79
給水ホース撤去工	20A 仮設材料　Ⅱ型	本	1			内訳－69
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　再使用	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-93　参照図番1－12　　仮設給水取出接続部(管工)撤去工
給水φ25 (仮設材料Ⅰ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設給水取出接続部(管工)撤去工　Ⅰ型」						
取出し継手撤去工	仮設管口径 仮設材料　Ⅰ型	口	1			内訳－72～75
給水ホース撤去工	25A 仮設材料　Ⅰ型	本	1			内訳－70
止水栓取外し工	φ25 筐取外しのみ	箇所	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-94　参照図番1－13　　仮設給水取出接続部(管工)撤去工
給水φ25 (仮設材料Ⅱ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設給水取出接続部(管工)撤去工　Ⅱ型」						
取出し短管撤去工	仮設管口径 仮設材料　Ⅱ型	口	1			内訳－76～79
給水ホース撤去工	25A 仮設材料　Ⅱ型	本	1			内訳－71
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　再使用	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-95　参照図番1－12　　仮設給水取出接続部(管工)撤去工
給水φ50 (仮設材料Ⅰ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設給水取出接続部(管工)撤去工　Ⅰ型」						
仮設管撤去工	50A 仮設材料　Ⅰ型	m	4.3			内訳－38
仮設管取外し工	50A 仮設材料　Ⅰ型	ロ	5			内訳－48
鋳鉄管撤去工(機械)	管径φ75mm以下	m	0.1			
メカニカル取外し工	75mm以下　K形　特殊継手	ロ	2			
仮設バルブ撤去工	50A 仮設材料　Ⅰ型	箇所	1			内訳－64
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　再使用	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ取外し(円形)	3号　中部壁　H=100mm	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.労-96　参照図番1－13　　仮設給水取出接続部(管工)撤去工
給水φ50 (仮設材料Ⅱ型)

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
「仮設給水取出接続部(管工)撤去工　Ⅱ型」						
仮設管撤去工	50A 仮設材料　Ⅱ型	m	4.0			内訳－43
仮設管取外し工	50A 仮設材料　Ⅱ型	ロ	5			内訳－53
マルチジョイント取外し工	50A 仮設材料　Ⅱ型	ロ	1			内訳－58
仮設バルブ撤去工	50A 仮設材料　Ⅱ型	箇所	1			内訳－65
鉄蓋取外し	円形1号　250mm 無収縮モルタル計上しない　再使用	個	1			
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ取外し(円形)	3号　中部壁　H=100mm	個	1			
計　(1箇所当り)						

単価No.内-1　参照図番なし　　仮設管据付工／1m当り
（仮設材料Ｉ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－1　仮設管据付工(仮設材料　Ｉ型／50A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1m当り）						
内訳－2　仮設管据付工(仮設材料　Ｉ型／80A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1m当り）						
内訳－3　仮設管据付工(仮設材料　Ｉ型／100A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1m当り）						

単価No.内-2　参照図番なし　　仮設管据付工／1m当り
（仮設材料Ｉ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－4　仮設管据付工(仮設材料　Ｉ型／150A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1m当り）						
内訳－5　仮設管据付工(仮設材料　Ｉ型／200A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1m当り）						

単価No.内-3　参照図番なし　　仮設管据付工／1m当り
（仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－6　仮設管据付工(仮設材料　Ⅱ型／50A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1m当り）						
内訳－7　仮設管据付工(仮設材料　Ⅱ型／80A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1m当り）						
内訳－8　仮設管据付工(仮設材料　Ⅱ型／100A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1m当り）						

単価No.内-4　参照図番なし　　仮設管据付工／1m当り
（仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－9　仮設管据付工(仮設材料　Ⅱ型／150A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計　(1m当り)						
内訳－10　仮設管据付工(仮設材料　Ⅱ型／200A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計　(1m当り)						

単価No.内-5　参照図番なし　　仮設管継手工／1口当り
（仮設材料Ｉ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－11　仮設管継手工(仮設材料　Ｉ型／50A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1口当り）						
内訳－12　仮設管継手工(仮設材料　Ｉ型／80A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1口当り）						
内訳－13　仮設管継手工(仮設材料　Ｉ型／100A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1口当り）						

単価No.内-6　参照図番なし　　仮設管継手工／1口当り
（仮設材料Ｉ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－14　仮設管継手工(仮設材料　Ｉ型／150A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1口当り）						
内訳－15　仮設管継手工(仮設材料　Ｉ型／200A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1口当り）						

単価No.内-7　参照図番なし　　仮設管継手工／1口当り
（仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－16　仮設管継手工（仮設材料　Ⅱ型／50A）						
配管工		人				
普通作業員		人				
計　（1口当り）						
内訳－17　仮設管継手工（仮設材料　Ⅱ型／80A）						
配管工		人				
普通作業員		人				
計　（1口当り）						
内訳－18　仮設管継手工（仮設材料　Ⅱ型／100A）						
配管工		人				
普通作業員		人				
計　（1口当り）						

単価No.内-8　参照図番なし　　仮設管継手工／1口当り
（仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－19　仮設管継手工（仮設材料　Ⅱ型／150A）						
配管工		人				
普通作業員		人				
計　（1口当り）						
内訳－20　仮設管継手工（仮設材料　Ⅱ型／200A）						
配管工		人				
普通作業員		人				
計　（1口当り）						
内訳－21　マルチジョイント継手工（仮設材料　Ⅱ型／50A）						
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		%				
計　（1口当り）						

単価No.内-9　参照図番なし　　仮設バルブ設置工

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－22　仮設バルブ設置工(仮設材料　Ⅰ型／50A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 (1箇所当り)						
内訳－23　仮設バルブ設置工(仮設材料　Ⅱ型／50A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 (1箇所当り)						

単価No.内-10 参照図番なし　　仮設消火栓設置工

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－24　仮設消火栓設置工(仮設材料　Ⅰ型)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 (1箇所当り)						
内訳－25　仮設消火栓設置工(仮設材料　Ⅱ型)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 (1箇所当り)						

単価No.内-11 参照図番なし　　給水ホース設置工

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－26　給水ホース設置工(仮設材料　Ⅰ型／20A×L3000)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 (1本当り)						
内訳－27　給水ホース設置工(仮設材料　Ⅱ型／20A×L3000)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 (1本当り)						
内訳－28　給水ホース設置工(仮設材料　Ⅰ型／25A×L3000)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 (1本当り)						
内訳－29　給水ホース設置工(仮設材料 Ⅱ型／25A×L3000)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 (1本当り)						

単価No.内-12 参照図番なし　　取出し短管設置工／1箇所当り
（仮設材料 I型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－30　取出し継手設置工(仮設材料 I型／50A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1口当り）						
内訳－31　取出し継手設置工(仮設材料 Ｉ型／100A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1口当り）						
内訳－32　取出し継手設置工(仮設材料 I型／150A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1口当り）						

単価No.内-13 参照図番なし　　取出し短管設置工／1箇所当り
（仮設材料 I型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－33　取出し継手設置工(仮設材料 I型／200A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1口当り）						

単価No.内-14 参照図番なし　　取出し短管設置工／1箇所当り
（仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－34　取出し短管設置工(仮設材料　Ⅱ型／50A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		%				
計 （1口当り）						
内訳－35　取出し短管設置工(仮設材料　Ⅱ型／100A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		%				
計 （1口当り）						
内訳－36　取出し短管設置工(仮設材料　Ⅱ型／150A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		%				
計 （1口当り）						

単価No.内-15 参照図番なし　　取出し短管設置工／1箇所当り
（仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－37　取出し短管設置工(仮設材料　Ⅱ型／200A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		%				
計 （1口当り）						

単価No.内-16 参照図番なし　　仮設管撤去工／1m当り
（仮設材料Ｉ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－38　仮設管撤去工(仮設材料　Ｉ型／50A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1m当り）						
内訳－39　仮設管撤去工(仮設材料　Ｉ型／80A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1m当り）						
内訳－40　仮設管撤去工(仮設材料　Ｉ型／100A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1m当り）						

単価No.内-17 参照図番なし　　仮設管撤去工／1m当り
（仮設材料Ｉ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－41　仮設管撤去工(仮設材料　Ｉ型／150A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1m当り）						
内訳－42　仮設管撤去工(仮設材料　Ｉ型／200A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1m当り）						

単価No.内-18 参照図番なし　　仮設管撤去工／1m当り
（仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－43　仮設管撤去工(仮設材料　Ⅱ型／50A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1m当り）						
内訳－44　仮設管撤去工(仮設材料　Ⅱ型／80A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1m当り）						
内訳－45　仮設管撤去工(仮設材料　Ⅱ型／100A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1m当り）						

単価No.内-19 参照図番なし　　仮設管撤去工／1m当り
（仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－46　仮設管撤去工(仮設材料　Ⅱ型／150A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1m当り）						
内訳－47　仮設管撤去工(仮設材料　Ⅱ型／200A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1m当り）						

単価No.内-20 参照図番なし　　仮設管取外し工／1口当り
（仮設材料Ｉ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－48　仮設管取外し（仮設材料　Ｉ型／50A）						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1口当り）						
内訳－49　仮設管取外し（仮設材料　Ｉ型／80A）						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1口当り）						
内訳－50　仮設管取外し（仮設材料　Ｉ型／100A）						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1口当り）						

単価No.内-21 参照図番なし　　仮設管取外し工／1口当り
（仮設材料Ｉ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－51　仮設管取外し(仮設材料　Ｉ型／150A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1口当り）						
内訳－52　仮設管取外し(仮設材料　Ｉ型／200A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1口当り）						

単価No.内-22 参照図番なし　　仮設管取外し工／1口当り
（仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－53　仮設管取外し（仮設材料　Ⅱ型／50A）						
配管工		人				
普通作業員		人				
計　（1口当り）						
内訳－54　仮設管取外し（仮設材料　Ⅱ型／80A）						
配管工		人				
普通作業員		人				
計　（1口当り）						
内訳－55　仮設管取外し（仮設材料　Ⅱ型／100A）						
配管工		人				
普通作業員		人				
計　（1口当り）						

単価No.内-23 参照図番なし　　仮設管取外し工／1口当り
（仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－56　仮設管取外し（仮設材料　Ⅱ型／150A）						
配管工		人				
普通作業員		人				
計　（1口当り）						
内訳－57　仮設管取外し（仮設材料　Ⅱ型／200A）						
配管工		人				
普通作業員		人				
計　（1口当り）						
内訳－58　マルチジョイント取外し工（仮設材料 Ⅱ型／50A）						
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		%				
計　（1口当り）						

単価No.内-24 参照図番なし　　仮設管H型継手取外し工／1口当り
（仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－59　仮設管H型継手取外し（仮設材料　Ⅱ型／50A）						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1口当り）						
内訳－60　仮設管H型継手取外し（仮設材料　Ⅱ型／80A）						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1口当り）						
内訳－61　仮設管H型継手取外し（仮設材料　Ⅱ型／100A）						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1口当り）						

単価No.内-25 参照図番なし　　仮設管取外し工／1口当り
（仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－62　仮設管H型継手取外し（仮設材料　Ⅱ型／150A）						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1口当り）						
内訳－63　仮設管H型継手取外し（仮設材料　Ⅱ型／200A）						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1口当り）						

単価No.内-26 参照図番なし　　仮設バルブ撤去工

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－64　仮設バルブ撤去工(仮設材料　Ⅰ型／50A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 (1箇所当り)						
内訳－65　仮設バルブ撤去工(仮設材料　Ⅱ型／50A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 (1箇所当り)						

単価No.内-27 参照図番なし　　仮設消火栓撤去工

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－66　仮設消火栓撤去工(仮設材料　Ⅰ型)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 (1箇所当り)						
内訳－67　仮設消火栓撤去工(仮設材料　Ⅱ型)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 (1箇所当り)						

単価No.内-28 参照図番なし　　給水ホース撤去工

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－68　給水ホース撤去工(仮設材料　Ⅰ型／20A×L3000)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 (1本当り)						
内訳－69　給水ホース撤去工(仮設材料　Ⅱ型／20A×L3000)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 (1本当り)						
内訳－70　給水ホース撤去工(仮設材料　Ⅰ型／25A×L3000)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 (1本当り)						
内訳－71　給水ホース撤去工(仮設材料　Ⅱ型／25A×L3000)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 (1本当り)						

単価No.内-29 参照図番なし　　取出し短管撤去工／1箇所当り
（材料種別 I型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－72　取出し継手撤去工(仮設材料 I型／50A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1口当り）						
内訳－73　取出し継手撤去工(仮設材料 I型／100A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1口当り）						
内訳－74　取出し継手撤去工(仮設材料 I型／150A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1口当り）						

単価No.内-30 参照図番なし　　取出し短管撤去工／1箇所当り
（仮設材料Ｉ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－75　取出し継手撤去工(仮設材料 I型／200A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
計 （1口当り）						

単価No.内-31 参照図番なし　　取出し短管撤去工／1箇所当り
（仮設種別Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－76　取出し短管撤去工(仮設材料　Ⅱ型／50A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		%				
計 （1口当り）						
内訳－77　取出し短管撤去工(仮設材料　Ⅱ型／100A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		%				
計 （1口当り）						
内訳－78　取出し短管撤去工(仮設材料　Ⅱ型／150A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		%				
計 （1口当り）						

単価No.内-32 参照図番なし　　取出し短管撤去工／1箇所当り
（仮設材料Ⅱ型）

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適　　用
内訳－79　取出し短管撤去工(仮設材料　Ⅱ型／200A)						
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		%				
計 （1口当り）						